

ZSHDY-270葡萄皮渣压榨机 图 有原理

产品名称	ZSHDY-270葡萄皮渣压榨机 图 有原理
公司名称	新乡市卫滨区中食环机械有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	产量:2-3t/h 功率:5.5KW 重量:1100kg
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村金龙集团南邻
联系电话	13569877457

产品详情

葡萄皮渣压榨机适用范围：适用于葡萄酒厂发酵后葡萄皮渣压榨或葡萄直接压榨。

一、葡萄皮渣压榨机：本机为可移动单螺旋连续式压榨机。由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、阻挡迫门、液压系统和护罩以及电器控制部分组成。螺旋由电机经皮带轮由齿轮减速机带动，一螺旋分进料螺旋、压榨螺旋和挤压螺旋三部分，葡萄皮渣压榨通过和压榨筛筒与物料止退装置来实现，葡萄皮渣的挤压通过和物料出口的阻挡迫门与积压筛筒来实现。机体中部设有进料箱，箱内设有滤板。经处理后的葡萄皮渣送入箱内，即有部分汁液通过滤板自行流出;经螺旋榨出的果蔬汁通过筛筒流进盛汁盘，再由出汁管流出;压榨后的葡萄皮渣由筛筒末端的迫门排出。

二、结构

本机为可移动单螺旋连续式压榨机。由机架、传动系统、进料部分、榨汁部分、液压系统和护罩以及电器控制部分组成。

三、工作原理

本机为单螺旋连续压榨机，螺旋由减速机带动传动系统，机体上设有进料箱:箱内设有滤板，葡萄皮渣输送到箱内，即有部分葡萄皮渣汁液通过滤板自行流入机体下部的接汁斗内，葡萄皮渣被输送至后螺旋并通过变径变距对物料进行压榨，经螺旋压榨出的葡萄皮渣汁液通过筛筒也流入接汁斗排出，主轴尾部装有小筛板，最后压榨出的葡萄汁经小筛筒从锥形体出汁管流入接汁斗内，压榨后葡萄皮渣由筛筒末端和阻挡迫门之间排出。排渣阻挡迫门外端面装有液压油缸，旋转油缸上的调压阀把手，可得到不同的压榨力，即排出葡萄皮渣的干湿程度。

四、优缺点

1、压榨效果好，出汁率高。

2、葡萄皮渣压榨机能得到二级压榨，葡萄皮渣压榨机进入进入压榨螺旋由于螺距空间变化得到第一次压榨，出渣时由于阻挡迫门对出渣口的控制并形成压榨层得到第二次压榨。

3、葡萄皮渣压榨机压榨为连续性生产方式。

4、可配套输送机自动给料。

5、操作简单、移动方便。

6、可根据用户物料要求对压榨机结构进行修改满足用户需求。（筛筒孔眼大小、机器高度、筛筒壁厚、机器长短、螺旋长短、功率大小等都可以根据物料要求而变化）

缺点是工作完清洗有些麻烦，筛桶残余物料需要人工掏料费劲，客户用完需要经常清洗的，建议订做双瓣筛桶。

五、技术参数：