

PZ941TC电动不锈钢陶瓷排渣阀耐磨排渣阀料仓放料阀耐磨法兰闸阀

产品名称	PZ941TC电动不锈钢陶瓷排渣阀耐磨排渣阀料仓放料阀耐磨法兰闸阀
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:电动 PZ941:法兰 不锈钢陶瓷:耐磨排渣阀料仓放料
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

电动：

1.直接用电力驱动实现阀门的启闭，可实现远程控制。

手动：

1.直接用手轮驱动来实现阀门的启闭，操作简单，不许电动驱动的电控柜，及气动的汽缸等，购买费用较低。

2.适用于电厂除灰系统等温度和压力都较高得管道系统中。

3.阀门采用双面密封、达到双面耐磨的效果，内腔冲刷过流处衬有陶瓷片，阀门关闭件的密封由介质压力差产生的比压形成密封。

4.可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。

锥齿轮传动：

1.阀门采用双面密封、达到双面耐磨的效果，内腔冲刷过流处衬有陶瓷片，阀门关闭件的密封由介质压力差产生的比压形成密封；

2.可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。

陶瓷排渣阀作为闸阀的一种，工作原理同闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。排渣阀的阀体实际上不存

在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。