

ZSHY500酒糟压榨机 热点推荐-新乡中食环机械

产品名称	ZSHY500酒糟压榨机 热点推荐-新乡中食环机械
公司名称	新乡市卫滨区中食环机械有限公司
价格	105000.00/台
规格参数	产量:8-10t/h 功率：:11KW 外形尺寸CM:374 × 110 × 178
公司地址	新乡市卫滨区平原乡八里营村金龙集团南邻
联系电话	13569877457

产品详情

ZSHY500酒糟压榨机为双螺旋，压榨螺旋与输送螺旋安装旋向相反，适合含植物纤维比较多的物料，如普通葡萄、中药渣、甘蔗、纸浆、沙棘果以及含植物纤维较多的各类水果、蔬菜、植物叶片等。适用压榨破碎后的新鲜葡萄及经果汁分离后的皮渣或发酵后的葡萄皮渣、沙棘果、生姜、菠菜等含一定纤维的水果和蔬菜提汁。

酒糟压榨机是酒糟进行脱水处理的重要设备，一般采用双螺旋压榨机进行脱水处理，就是一根轴上前后配置两根铸造不锈钢螺旋，前螺旋为酒糟输送，后螺旋进行酒糟脱水，通过电机减速机带动皮带轮或齿轮驱动前螺旋正向旋转并推进酒糟，后螺旋做反向旋转，由于后螺旋与前螺旋旋向安装相反以及后螺旋的变径变距，使酒糟反向旋转前进并逐渐形成压榨层，达到脱水的目的。

工作原理:

开启电源并检查前螺旋旋转方向，正传向前输送曲线为正确方向，将酒糟通过人工或提升机倒入进料口，酒糟通过前螺旋和强制送料装置进入后螺旋，由于后螺旋是反向旋转并螺旋旋向安装和前螺旋相反且后螺旋有变径变距，酒糟在行进过程中会产生较大阻力并脱水，由于压榨机尾端有弹簧压紧锥塞或液压装置，酒糟在后半段空位会形成逐渐压紧的压榨层，前面输送螺旋的不断推料，使压榨层越来越紧，酒糟中得水分被不断通过筛筒压榨出，压紧的酒糟固体渣被从锥塞口排出，从而完成压榨脱水过程。注意锥塞的压力不能无限加大，虽然压力加大能使酒糟脱水更干，但筛筒与齿轮会负荷过大容易损坏。

技术参数：