

现货 工程塑料PA11 法国阿托菲纳 P40 挤出级 原厂原包

产品名称	现货 工程塑料PA11 法国阿托菲纳 P40 挤出级 原厂原包
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:P40 产地:法国阿托菲纳
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

现货 工程塑料PA11 法国阿托菲纳 P40 挤出级 原厂原包

PA11(聚十一酰胺#尼龙11)/BESN BLACK P40 TL/法国阿科玛

用途：建筑建材-型材

特性备注：耐光

重要参数：密度:1.04 g/cm³ 缺口冲击强度:7 拉伸强度:26 MPa

生产厂商：法国阿科玛公司

聚酰胺 11Arkema产品说明：

Rilsan BMNO P40是一种聚酰胺 11（尼龙 11）产品

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

环保/绿色

增塑

中等粘度

物性表

基特信息	经增塑	
	可更新资源	
外观形式	中等粘性 自然色 粉状	
加工方法	粒子 注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.04
吸水率		
24 hr		0.30
饱和		1.1
硬度额定值单位制测试方法		78
抗机械强度额定值单位制测试方法		64.1
伸长率 (断裂)		430
弯曲模量		338
悬臂梁缺口冲击强度额定值单位制测试方法		
-40 ° C		21
23 ° C		320

裁能變溫度制測試方法(退火)	41.1
熔融溫度	186
注模溫度值單位制	65.6 到 79.4
干燥時間	3.0 到 4.0
建議的大回制料比例	20
料筒後部溫度	199
料筒中部溫度	210
料筒前部溫度	221
射嘴溫度	221
模具溫度	26.7 到 65.6
注塑壓力	34.5 到 68.9
螺桿長徑比	20.0:1.0

工程塑料PA11 ，法国阿托菲纳 P40 ，PA11挤出级 ，PA11原厂原包