

307A台式电导率仪供应 澄峰科技股份有限公司

产品名称	307A台式电导率仪供应 澄峰科技股份有限公司
公司名称	上海澄峰科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室
联系电话	13052801703 13052801703

产品详情

上海澄峰科技股份有限公司拥有技术知识产权30余项。澄峰科技的产品包括环境监测软件平台、无人船、浮标、水站、水下采样器、海洋泥沙含量校准系统、多参数水质测控系统等。

溶解氧测定仪只需要几分钟即可完成仪器的校准。全部操作已经被简化到只需要将传感器探头置于饱和空气中，并按单键进行操作即可。随仪器还提供可替换探头薄膜和电解液，仪器随机提供一个便携软包和一根3m长的探测器电缆。

多参数水质监测仪

手持式采样的解决方案特点：

快速脉冲，无搅拌溶解氧传感器。

可同时采集9个实时参数。

可同时测量溶解氧（%空气饱和度和毫克/升浓度）、温度、电导率、酸碱度、氧化还原电位（可选）、深度（可选）。

比电导度、盐度、总溶解固体和电阻率通过标准参数计算得出，苏州307A台式电导率仪，同时显示在YSI 650MDS液晶显示屏上。

小巧的YSI 600R型 多参数水质仪 可以放入5厘米直径的测井中进行测量。

多参数水质监测仪手持器特点

背景加光功能，手持带（标配）或免手持肩带（可选），可连接、显示和记录GPS数据，与YSI EcoWatch数据分析软件兼容，307A台式电导率仪供应，可以通过YSI网站进行软件升级，图形显示功能，可同时显示全部参数（无数量限制）的结果，307A台式电导率仪价格，无需按键转屏上下翻看，一目了然。

内存容量（可选）— 标准内存可存放150组数据，大容量内存（1.5MB，可选）可存放50,000组数据，两种内存均能显示日期和时间。场地名单 可编辑100个场地名称，307A台式电导率仪厂商，采样数据可按场地单独记录或记录在整个连续监测的文件中。气压计（可选）— 在溶解氧校准时自动补偿气压的偏差，显示并记录气压读数（自动温度补偿），能有效地反映由于气压变化所导致的水质变化。

307A台式电导率仪供应-

澄峰科技股份有限公司由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份有限公司是江苏苏州,环保监测设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在澄峰科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创澄峰科技更加美好的未来。