

搪玻璃新型碟片冷凝器厂 璟宏化工推荐咨询

产品名称	搪玻璃新型碟片冷凝器厂 璟宏化工推荐咨询
公司名称	山东璟宏化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	18678101321 18678101321

产品详情

新型片式冷凝器

针对一般片式冷凝器的缺点，加以研究、改良、实验、试作、测试得到新的设计，现已生产推出新型片式冷凝器。该设备可用于较高真空蒸馏装置（压力可打130Pa），改善了压力降、泄露等问题。

采用六孔设计，减小冷凝片厚度，提高了冷却水流速，与同等面积的一般冷凝器比较，传热效率增加了50%以上，并且不易结垢。

采用了6~8mm的垫圈，膨胀收缩小，耐高压。管口和面积大小可根据用户需要改变。

搪瓷是涂烧在金属底坯表面上的无机玻璃瓷釉。在金属表面进行瓷釉涂搪可以防止金属生锈，使金属在受热时不至于在表面形成氧化层并且能抵抗各种液体的侵蚀。搪瓷制品不仅安全无毒，易于洗涤洁净，而且在特定的条件下，瓷釉涂搪在金属坯体上表现出的硬度高、耐高温、耐磨以及绝缘作用等优良性能，使搪瓷制品有了更加广泛的用途。

搪玻璃设备的使用

在使用中注意：

- 1) 严防任何金属硬物掉进容器，碰伤搪玻璃。
- 2) 尽量避免冷罐时加热料，热罐时加冷料。由于突然改变温度，搪玻璃新型碟片冷凝器批发价

格，形成内应力，影响使用寿命。

3) 操作运转在使用夹套设备时，应徐徐进行加压、升温，一般先通入0.1MPa（表压）压力蒸汽，保持15分钟后，再缓缓升压、升温（升压速度以每10分钟升0.1MPa压力为宜），在到罐的操作压力为止，不管加热或冷却应在允许温度范围内进行，我公司设备使用温度0~200℃，搪玻璃新型碟片冷凝器价格，温差热冲击120℃，搪玻璃新型碟片冷凝器，冷冲击110℃。超过上述使用温度范围，订货合同中注明，另行设计制造。

4) 出料：出料时，如出料阀，出料管堵塞，一律用非金属工具轻轻捅开，不得碰敲。

5) 在使用中严防夹套内进入酸液，以防止搪玻璃层金属吸氢反应，引起搪玻璃层磷爆。

6) 清洗：清洗罐内部时，不能使用金属器具，而且对粘结在罐内面上的物料必须清洗及时、。

4、搪玻璃设备的保管

保管要妥善，应置于库内，如置于室外时，应有防雨措施，严防雨淋，尤其寒冷地区，在冬季前必须清除罐内、夹套内、管内的积水、避免因结冰膨胀，引起玻璃面损坏，在保管内，应防止硬物磨擦、冲击、碰撞。

搪玻璃新型碟片冷凝器厂-璟宏化工推荐咨询由山东璟宏化工设备有限公司提供。山东璟宏化工设备有限公司是一家从事“碳钢储罐,不锈钢储罐,搪瓷储罐,搪瓷搅拌罐,不锈钢搅拌罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“璟宏”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使璟宏在反应器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！