

Z643TC耐磨气动陶瓷排渣阀耐磨干灰进料阀单阀板闸阀DN150 200

产品名称	Z643TC耐磨气动陶瓷排渣阀耐磨干灰进料阀单阀板闸阀DN150 200
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:气动 Z643TC:法兰 不锈钢:耐磨干灰粉煤进料
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

Z643耐磨气动陶瓷排渣阀耐磨干灰进料单阀板闸阀是指启闭体(阀板)由阀杆带动阀座密封面作升降运动的阀门，可接通或截断流体的通道。当阀门部分开启时，在闸板背面产生涡流，易引起闸板的侵蚀和震动，也易损坏阀座密封面，修理困难。闸阀通常适用于不需要经常启闭，而且保持闸板全开或全闭的工作，不适用于作为调节或节流使用。

陶瓷闸阀，其特征是用陶瓷密封面组件取代普通闸阀的堆焊硬质合金密封面。该组件由陶瓷密封面本体、锁紧器和密封填料组成。陶瓷密封面本体是用陶瓷材料制成的直角梯形截面的圆环，外侧为锥面。锁紧器呈环状，其内侧加工有一段与阀座及阀瓣相连接的螺纹，和一段与陶瓷密封面本体相配合的锥面。锁紧器将陶瓷密封面本体及填料压紧在阀座和阀瓣上。该阀耐磨损、耐腐蚀、耐高温、易维修、寿命长，适合电力、化工、国防、科研等领域使用。