

H72TC陶瓷阀门干灰耐磨对夹式陶瓷止回阀立式单向逆止阀DN50-600

产品名称	H72TC陶瓷阀门干灰耐磨对夹式陶瓷止回阀立式单向逆止阀DN50-600
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:阀体 H72TC:对夹 不锈钢:干灰耐磨
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

陶瓷止回阀，启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流，驱动方式可选用自动和气动，连接方式可选用法兰或焊接，结构形式可选用旋启式，密封结构可选用软密封、硬密封。该产品主要针对火力发电厂灰渣排放系统设计。阀瓣在阀体内腔处于自然下垂状态，当开泵正常运行时，管路内的压力将阀瓣推动沿阀杆轴线转动而开启，介质通过；停泵时，阀瓣以自身重力和介质回流的压力而自动关闭实现止回，防止介质倒流。

它属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。其作用是只允许介质向一个方向流动，而且阻止反方向流动。通常这种阀门是自动工作的，在一个方向流动的流体压力作用下，阀瓣打开；流体反方向流动时，由流体压力和阀瓣的自重合阀瓣作用于阀座，从而切断流动。适用于需防止介质逆向流动的管段。