

# J21系列各种型号100T固定台式压力机

产品名称	J21系列各种型号100T固定台式压力机
公司名称	郑州市神达机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:压力机 品牌:神达 型号:J21-100
公司地址	荥阳市城关乡西史村第六组
联系电话	0371-68944777 13938260899

## 产品详情

类型	压力机	品牌	神达
型号	J21-100	主电机功率	11 (kw)
重量	8500 (kg)	公称压力	1000 (kn)
滑块行程	140 (mm)	行程次数	45 (次/min)
工作台尺寸	900 × 600 × 110 (mm)	喉口深度	320 (mm)
动力类型	气动	控制形式	数控
布局形式	立式	作用对象材质	金属
适用行业	通用	产品类型	全新
是否库存	是		

郑州神达机床主要生产“神达”牌系列压力机，折弯机、剪板机等产品，已有三十多年的生产历史，具有一定规模，产品销售全国各地。

公司专业为轻工，冶金、化工、五金、建筑、汽车电力、电器、装潢等行业提供所需的专用机械和成套设备。

本企业一贯宗旨：产品质量第一，诚信至上，利益共享，以优秀的品质，合理的价格，完善的售后服务赢得广大客户的一致好评，多次被评为“重合同，守信用企业”

我们将不断创新，不断进取，并真诚地承诺“神达机床让您放心”

本压力机的特点是：曲柄滑块机构是刚性的，因而滑块的运动是强制性的，滑块每分钟行程次数及运动曲线都是固定不变的。它具有开式机身，工作在三个方向是敞开的，装、卸模具和操作都比较方便。其机身通过调整可以倾斜一定角度，以便于冲压件或废料从模具上滑下，这为实现冲压机械化和自动化提供了良好的条件。

由于本压力机使用二方便，因而被广泛采用。它是板料冲压生产中的主要设备，可用于冲孔、落料、

切边、弯曲、浅拉伸和成形等工序。但不适用于压印工作。

热诚众迎各界用户惠顾！

### j21系列普通型开式固定台压力机

普通型开式固定台压力机采用曲轴横放结构；刚性转键式离合器；jd23-63a/80a为双转键结构，能有效克服冲压时的反弹；手动调模，刻度显示；其中型号中带有字母“a”的均装有紧急制动装置，可以使滑块急停在 $0^{\circ} \sim 135^{\circ}$ 范围内，并可配置光电保护器。型号由带有字母“d”的为双转键结构，能有效克服冲压时的反弹；其中jc21-160装配有气动摩擦离合器滑块可急停在任意位置。

### j21系列压力机是适用型开式曲柄压力机

，其特点是左右开式机身（即c形机身）工作台在三个方面是敞开的，装、卸模具和操作都比较方便。为机械化、自动化提供了良好的条件，因而被广泛采用，它是板料冲压生产的主要设备，可用于冲孔、落料、切边、弯曲、浅拉伸和成形等工序，广泛应用于国防、航空、汽车、拖拉机、电机、电器、轴承、仪表、农机、农具、自行车、缝纫、医疗器械、日用五金、造币等部门中。性能特点：钢板焊接机身，刚性好，精度稳定。喉口深，是普通机型的3-4倍，可进行大规模的板材冲压加工。可配数控自动化送料机构，实现冲压自动化。适用于各种金属板料的剪切、落料、冲孔、各种冲压工序，已广泛应用于各工业部门。

### 主要功能和特点：

机身采用铸件结构，机身刚性好、变形小。采用转键式刚性离合器，性能可靠，动作灵敏。曲轴横放，滑块采用六面体矩形导轨导向，精度较高。采用压塌式保险块，确保压力机安全生产。若机床采用紧急制动装置，控制滑块下行过程(0~135o范围)中出现的任何突发情况，诸如手臂或异物进入滑块工作区域时，滑块可以停在下行程的任意位置。可选配标准气垫装置；可选配光电保护装置，保护人身与设备安全。

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

冲床技术参数	j23-125t	j23-100t
公称压力 (kn)	1250	1000
公称压力行程 (mm)	6	6
滑块行程 (mm)	140	130
行程次数 (min-1)	38	38
最大装模高度 (mm)	320	300

装模高度调节量 (mm)	100	80
滑块中心至机身距离 (mm)	320	300
工作台板尺寸 (mm)	620x940x160	590 × 840 × 160
工作台板厚度 (mm)	110	100
滑块底面尺寸 (mm)	350x540	350 × 350
模柄孔尺寸 (mm)	60x80	60 × 80
机身最大可倾斜角度 (度)	25 °	25 °
立柱间距离 (mm)	420	400
电动机 (功率) (kw)	11	11
外型尺寸(mm)	1710x1060x2600	1960 × 1795 × 2915
净重(kg)	10000	7500