

# 驰业环保科技 高压除磷水自清洗过滤器

产品名称	驰业环保科技 高压除磷水自清洗过滤器
公司名称	无锡驰业环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园
联系电话	13616182818 13616182818

## 产品详情

### 设备安装与连接

(1) 安装使用时，高压除磷水自清洗过滤器报价，应注意对控制箱、传感器及传动部分的保护，防止损坏。

(2) 按照自清洗过滤器本体上的箭头提示方向连接管道，使水流方向与本体上的箭头方身一致。C Y-DS-L系列自清洗过滤器有两种安装形式（见下图），采取任何一种安装形式时，应注意使自动排污阀的出口方向为水平或向下，高压除磷水自清洗过滤器，以保证排污更。

(3) 自清洗过滤器应安装在需要保护的用水设备之前，并尽量靠近用水设备。

### 综合参数

适用流量：5-5000m<sup>3</sup>/h

具体选型请与与我厂联系，不同的水质、精度，相应的流量有差异

适用工作压力：0.2~2.0MPa，更高工作压力，可以单独定制

过滤面积：2700Cm<sup>2</sup> -50000Cm<sup>2</sup>

进/出口直径：50、80、100、125、150、200、250、300、350、400、500、600、700mm

适用工作温度：0~80 ° C高于此温度请特别说明

## 工作原理

当需要过滤的水从进水口进入过滤器滤筒内部，杂质内拦截在滤芯内部，高压除磷水自清洗过滤器公司，过滤后干净水从出水口流出，随过滤时间增加，滤芯内部的杂质越积越多，高压除磷水自清洗过滤器单价，过滤器进出口的压差达到设定值（可调），过滤器开始自动清洗。

整个清洗过程包含两个步骤：打开过滤器上的自动排污阀；电机带动过滤器滤芯内的清洗刷对滤芯进行轴向清洗，杂质被刷下来，被水流冲向过滤器排污口排出。

整个清洗过程系统不断流，全自动刷式自清洗过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、手动及PLC控制。

驰业环保科技-高压除磷水自清洗过滤器由无锡驰业环保科技有限公司提供。驰业环保科技-高压除磷水自清洗过滤器是无锡驰业环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：欧总。