

脱水斗式提升机 共发环保常年制作锅炉房沉淀池倾斜式

产品名称	脱水斗式提升机 共发环保常年制作锅炉房沉淀池倾斜式
公司名称	泊头市共发环保设备有限公司
价格	1000.00/米
规格参数	共发:脱水斗式提升机 T3240:灰色 河北:5-7天
公司地址	河北省沧州市泊头市经济开发区交警队南行100米周庄路口东行300米（注册地址）
联系电话	18233758157

产品详情

脱水斗式提升机结构特点：

（1）脱水斗式提升机的驱动装置包括电动机、减速机、传动链及链轮。电动机和减速机之间用弹性注销联轴器联接，减速器和传动主轴之间用套筒滚子链传动，链条的张紧靠压紧链轮调节，考虑到斗链有可能突然被卡住而发生事故，在从动链轮上装有安全销。驱动装置安装在传动支架上，传动支架焊在头部节段上；

（2）头部组件由传动部件及拉紧装置组成，该组件包括星轮、传动主轴、轴承及顶紧螺杆等。星轮为四(五)方形，轴承座的底部带有燕尾槽，轴承借助螺杆来调节斗链的松紧；

（3）机体由头部节段、中间节段（敞开节段、过渡节段、密封节段）和尾部节段组成，节段均为金属焊接结构，各节段之间用角钢法兰联接。为防止漏水，在联接处垫有5mm厚的橡胶垫。头部节段除设有卸料口外，还有为安装拉紧装置的槽钢，中间节段中用于水下得封闭箱形结构，称为封闭节段：用于水上的U形槽，称为敞开节段：过渡节段用于上述两种节段之间，为了防止斗链下垂，在中间节段内铺设由角钢和扁钢组成的导轨。尾部节段也为封闭的箱形结构，其上设有喂料口、上排水管、下放水孔和专为检修用得清扫孔；

（4）尾部组件包括尾轮、滚轮、键及轴承。滚轮有两个，均为圆形，其中一个用键固定在轴上，另一个空套在轴上，以补偿两排斗链由于不均匀摩擦与伸长而造成的在总长度上的差异。为防止尾部轴轴的磨损，在其上配置了两个可以更换的钢套。轴承的衬套用铸铁制成，其内缘用特制的胶质密封圈，以防止泥水侵入；

(5) 斗链由两条链条和斗子组成。链条为片式牵引链，斗子用钢板制成，斗子上交错排列着脱水用得长孔，并用带榫的沉头螺栓间隔地（间隔一个节距）安装在链条上；

(6) 捕捉器的作用是当斗提机断链时，防止斗链抛出及落入机尾部。捕捉器焊接在敞开节段两侧导轨上，上面一对捕捉器安设在离传动轴中心不超过3m处；下面一对捕捉器安设在敞开段和过渡段相邻之间；中间捕捉器之间的距离应不大于5m，并且不等于链条节距的倍数；

(7) 头、中间、尾部支架及检查传动系统用得梯子，均为焊接的金属构件，分别支承在楼板及基础上。