

河南聚合物抗裂抹面砂浆墙面挂网批刮抹灰水泥砂浆

产品名称	河南聚合物抗裂抹面砂浆墙面挂网批刮抹灰水泥砂浆
公司名称	河南垒固建材有限公司
价格	650.00/吨
规格参数	品牌:新垒固 型号:抗裂砂浆 产地:郑州
公司地址	郑州市郑东新区商都路通泰路商都世贸中心A座703（注册地址）
联系电话	15638593796

产品详情

外墙抗裂砂浆抹面施工方案

1、基层处理：

基层表面上的尘土、污垢等清理干净，并对松动及灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝，用砂浆填塞密实。将墙面凸出部分或舌头灰剔凿平整，并将缺棱掉角、坑凹不平和设备管线槽、洞等同时用砂浆整修密实、平顺。用托线板检查墙面垂直偏差及平整度，根据要求将墙面抹灰基层处理到位，然后喷雾状水湿润至墙面内10mm~20mm，且墙面无明水（凿浅孔检测）。

2、材料的制备：

采用成品抗裂砂浆，其组成20%普通水泥，55%石英粉、20%石粉、5%灰钙、纤维素（水泥含量）pv3%、乳胶粉（水泥含量）pv3%、木质纤维4%（水泥含量），并由生产厂家提供产品合格证、性能检测报告。

根据厂家所提供水的对比度1：2.5kg进行拌料。直接加水使用电动搅拌器充分搅拌均匀，不得有生粉团，静置5-10分钟，再次搅拌即可使用，搅拌好的砂浆在2个小时内用完，严禁将已凝固的砂浆二次搅拌再投

入使用。即随搅随用。