

河南垒固瓷砖胶 瓷砖粘结剂25kg避免空鼓脱落

产品名称	河南垒固瓷砖胶 瓷砖粘结剂25kg避免空鼓脱落
公司名称	河南垒固建材有限公司
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:新垒固 型号:瓷砖胶 产地:郑州
公司地址	郑州市郑东新区商都路通泰路商都世贸中心A座703 (注册地址)
联系电话	15638593796

产品详情

瓷砖粘结剂的使用有“7忌”，一定要注意！

- 1：不可在瓷砖粘结剂中再次添加其他物质，这些添加物都将影响瓷砖粘结剂的粘结强度而导致瓷砖脱落。
- 2：检验、判断基础铺砖墙面是否存在空鼓、粉化、夹层、不结实现象，如果有，一定要清后再铺砖，否则容易导致瓷砖的脱落。
- 3：瓷砖背面的粉末一定要注意擦拭掉并清理干净。这层粉末是瓷砖在烧制前防粘连用的“脱模剂”，由于这层粉末性能稳定，不加清理就粘贴的话，粘结剂与瓷砖间易产生夹层（也就是说这层粉末破坏了粘结强度）
- 4：瓷砖粘结剂的涂刷面积需达瓷砖背面的80%以上，涂刷面积不足，同样影响粘结强度。
- 5：瓷砖与墙面粘合时。一定要锤压紧实，不留空隙，从而确保瓷砖整个底面完全粘合、密实，确保粘结力达到强度。

6：瓷砖铺贴时，采取留缝铺贴法，以防后期因热胀冷缩等原因，而使瓷砖拱起，进而产生脱落。

7：在已做防水的界面上，需要再涂刷一遍粘结剂。因防水层会起到阻隔作用，使瓷砖与墙面无法产生粘连关系，进而导致瓷砖脱落。