

唐音LED常亮摄影灯直播补光灯柔光微电影视频拍摄影视演播室聚光灯太阳儿童冷暖光打光灯

产品名称	唐音LED常亮摄影灯直播补光灯柔光微电影视频拍摄影视演播室聚光灯太阳儿童冷暖光打光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	四叶挡板:是 金属材质:是 蜂巢设计:是
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

广视角:水平140°垂直130°,19英寸16:10宽屏高清提词器液晶屏.

高对比度:高对比度视频电路设计,静态1000:1,动态8000000:1

轻便稳固:航空型材滑道,轻便耐用,一体化设计,能与各种摄像机和三脚架固定使用,拆装简便.

广播级22寸双屏提词器

文件类型支持:txt,ppt等格式.

系统:xp、Windows

高分辨率:图像鲜艳,分辨率高,1440X900 @60Hz

控制方式:有线/无线遥控,设备通过多种方式同时操控,可单,双人控制

提词器软件:自带镜像功能,视觉清晰,字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大、亮度高、画面平滑、无抖动

设计:坚固结实、耐磕碰、防静电.整体模块化设计,安装简单

自适应调节:显示屏可对显示内容自适应调节,在很亮的演播室环境下图像也很清楚

中英文操作平台:支持镜像、多人分色播出、滚动速度任意调整、翻页;字号、字体任意设置,字色、背景色任意搭配等功能

操作简便,功能齐全

提词器软件:自带镜象功能,解决双屏正像问题,主持人与导播间轻松互动视觉清晰字迹平稳:图象鲜艳,分辨率高,字符大,亮度高,画面平滑,无抖动,视距大于2.5M

全介质平面分光镜:入射角45°,多介质膜无色差超薄增透分光镜,防眩光高亮显示技术,透过率超过85%以上,分光比2:8光损失小

于2%,透反率1:0.35.

常用功能可通过鼠标一键式操作,也可选配遥控器控制

三脚架:分体式轻钢机架,升降可调,支架的高度可在1~1.7米之间调节;

材质:金属组件

节数:2节

自重:2.5Kg

承重:20kg

支撑高度:1—1.7M

配置清单:提词器主体结构及相关螺丝,摄像机滑道,小型相机增高架,分光镜,遮光罩,22寸文稿屏,19寸形象屏,独立式三脚架,万向脚轮,提词器软件,10米VGA线.

选配附件:无线文稿控制器,脚踏控制器