

# 对夹不锈钢气动插板阀、粉料刀闸阀

产品名称	对夹不锈钢气动插板阀、粉料刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10P对夹不锈钢气动插板阀、粉料刀闸阀又称气动浆闸阀、气动薄型闸阀、气动闸板阀，气动刀形闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、气动执行器、U型密封条组成，PZ673型气动刀形闸阀具有体积小，重量轻，本系列产品属对夹式、平行单闸板结构，流通阻力小、可切断各种浆类、液体、污水、糊剂粒合物介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利、造纸、食品、钢铁等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

PZ673型气动刀形闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物；不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏；短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度；阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封；U型闸板可作为切断使用。

密封型式：软密封（橡胶） 泄漏量：软密封：A级（零泄漏） 驱动方式：气动 配套附件：气动三联件、限位开关、电磁阀、定位器

对夹不锈钢气动插板阀、粉料刀闸阀主要性能规范

公称压力

壳体试验（Mpa）

密封封试验（Mpa）

工作温度

通用介质

0.6、1.0、1.6

0.9、1.5、2.4

0.7、1.1、1.8

900

纸浆、污水、煤装浆、灰、渣水混全物

对夹不锈钢气动插板阀、粉料刀闸阀主要零部件材质

阀体、阀盖

闸板

阀杆

密封阀座

填料

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

盘根

对夹不锈钢气动插板阀、粉料刀闸阀构造图及主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力

0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa

公称通径

DN50

DN65

DN80

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

厚度 L

43

46

46

52

56

60

68

78

78

高度 H

335

363

395

465

530

630

750

900

1120

1260

公称压力

DN400

DN450

DN500

DN600

DN700

DN800

DN900

DN1000

DN1200

DN1400

102

114

127

154

165

190

203

216

254

待定

1450

1600

1800

2300

2500

2800

3100

3400

待定