

PZ673H-10P气动闸板阀

产品名称	PZ673H-10P气动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	型号:PZ673Y、X-10P 材质:304, 316不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

本产品为气动刀型闸阀，具有结构简单、操作方便、密封可靠、使用寿命长等特点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等行业。

PZ673H-10P气动闸板阀的工作性能

本产品为气动刀型闸阀，具有结构简单、操作方便、密封可靠、使用寿命长等特点。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等行业。

PZ673H-10P气动闸板阀安装步骤

- 1、安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着
- 2、各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3、检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 4、致性,在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求
- 5、用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要时空间;
- 6、驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7、气动刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。

PZ673H-10P气动闸板阀附件选项：根据不同控制和要求可选择下列附件：

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号(可选防爆)。

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。

三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。

手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀。

电气定位器：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能。

