

# 汽车车架铆接机 优诚悬挂式铆接机 汽车大梁铆钳

产品名称	汽车车架铆接机 优诚悬挂式铆接机 汽车大梁铆钳
公司名称	武汉优诚机械有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:优诚 型号:YCM 产地:武汉
公司地址	武昌区中山路254号49栋肩并肩孵化器A17号
联系电话	18696135563 18696135563

## 产品详情

### 汽车车架大梁铆接机+悬挂式铆钳介绍：

悬挂式铆接机（铆钳、悬铆机、高速液压铆接机）因广泛应用于汽车大梁、汽车车架铆接，故又被称为汽车车架大梁铆接机。武汉优诚机械有限公司悬挂式铆接机采用C型钳体式结构，铆接功能强大、过程稳定无晃动，铆后零件表面光洁美观。该机具有丰富的调整功能，其铆接压力、进给速度、铆接量都可调校，系统压力也可调，充分保证铆接效果、效率、质量、噪音较其他压力机都有较大优势。

用途：广泛应用于汽车大梁、汽车车架、机车车辆、航空、矿车等具有铆接结构的行业。本机较之风铆噪音低、振动小、大大改善了劳动条件，并且铆速高，铆钳可采用固定式或悬吊式，并配有平衡装置、操作灵活轻便，可进行多方位铆接，如装上相应的装置，可进行冲孔、压装、打印等工作。我公司还可以为用户设计制造各种专用悬挂机及液压设备。

### 汽车车架大梁铆接机+悬挂式铆钳的优点

采用增压和低压控制高压铆接技术，就是应用液压控制元件将低压（0--6MPa）的液压油通过增压缸（常用增压比为1：5）转变为铆接所需要的高压，从而实现铆接的过程。这种铆接方式主要利用了增力缸的特性，活塞杆在空载向前运动时，油泵大排量给出低压油，此时系统压力为低压系统。当铆头遇到铆钉时，

阻力加大，增压缸立即工作来进行支持铆接，铆接到位后，变形阻力将继续提高，当系统阻力增加到高压系统压力传感器设定值后，铆头自动退回，完成铆接过程。这样即达到了空负荷时低压快速进给，铆接工作时高压铆接的目的，也自动控制了铆接开始和结束的过程。由于控制及阀体部分基本处于低压状态，可避免泄漏等故障，同时功耗仅为4Kw，并且噪音大大降低。

汽车车架大梁铆接机主要技术参数表

设备型号	XGM-12	XGM-14	XGM-16
铆接力 (KN)	350	400	500
工作压力 (Mpa)	6.3	6.3	6.3
铆接次数 (min)	14~25	14~25	14~25
冷铆铆钉直径 (mm)	12	14	16
热铆铆接直径 (mm)	18	20	25
额定流量 (L/min)	40	40	40
电源要求 (V)	380	380	380
设备功率 (KW)	4	4	5.5

汽车车架大梁铆接机主要技术参数表
