

LEDUV油墨亚克力 LEDUV油墨 金富淇

产品名称	LEDUV油墨亚克力 LEDUV油墨 金富淇
公司名称	惠州市金富淇实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号
联系电话	13531701411 13531701411

产品详情

LV72(LED60)系列(UV-PET)

本品符合ROHS、EN-71、里金属、邻苯二甲酸盐、双酚A等检测，使用时若粘在皮肤上须立即用肥皂冲洗。

【保存】

请远离火源，应遮光通风阴凉处封存，未使用完的油墨请遮光密封。保质期：6个月。

LEDuv油墨生产厂家，LED，LEDUV油墨，UV油墨经销商，东莞市亿腾光固化材料有限公司自成立以来，LEDUV油墨亚克力，始终秉持以用户需求为导向，是一家致力于LED-UV油墨生产的大型企业，不断努力进取并拓展产品的广度和深度。亿腾光固化材料以合理的价格，灵活的经营策略为广大印刷企业提供优异的服务。如您对我们的LED-UV油墨感兴趣，欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务！公司地址：东莞市杨屋村联丰巷。以上是关于uv三防胶，云南LED-uv油墨，广东LEDuv油墨，LEDuv油墨生产厂家的详细信息

LV53(LV44)系列(UV-PET)

印刷前应将玻璃基材清洗干净，如玻璃表面涂有保护性油脂可用火焰处理将其清理干净。

- 网版：280目-420目，墨层厚度：以小于15 μ m为宜。
- UV灯功率：大于100W/CM。
- 印刷多层叠加色时，应注意减弱前色UV光照强度，避免由于前色过度固化而造成后色叠加性较差的现象。

- 印刷环境温度为25℃时，LEDUV油墨ABS按键，油墨达到印刷性能。

九、注意事项

- 开罐后的油墨应注意避免紫外线及阳光的直接照射。
- UV光固油墨容易刺激皮肤，使用时应戴手套并避免接触皮肤

V固化耐酸抗蚀刻油墨用于酸性蚀刻法制造印制铝板，不锈钢，铝天花图形。附着力强，丝印线条清晰，分辨率高，可耐酸性氯化铜/氯化铁蚀刻，去膜速度快。

油墨特性：项目特性备注颜色蓝 细度 8 μm 0~25 μm 刮板细度计粘度 (25℃) 160 ± 20dPa.s

VT-04F密度 (25℃) 1.10~1.30g/ml 网目100~120T 膜厚10~12 μm

固化能量1500~2500mJ/cm²到达油墨上的UV能量铅笔硬度 2H铅笔硬度计，JIS K5400

8.4附着力100/100百格实验，JIS K5400 8.5耐蚀刻性能

FeCl₃或CuCl₂酸性蚀刻液45 ± 5 去膜性能3~5%NaOH溶液，20~40秒25~35℃ 包装5.0kg/桶；20kg/箱

贮存期生产日期后6个月 低于25℃ 避光存放

LEDUV油墨亚克力-LEDUV油墨-金富淇由惠州市金富淇实业有限公司提供。惠州市金富淇实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金富淇——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号，联系人：黄先生。