

LEDUV油墨 金富淇 LEDUV油墨固化

产品名称	LEDUV油墨 金富淇 LEDUV油墨固化
公司名称	惠州市金富淇实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号
联系电话	13531701411 13531701411

产品详情

LV70(ABS/AS/PS/PC/亚克力/PETG)玻璃印材

降低粘度可添加1-3%的DSK3810调墨油进行稀释。

- 3、降低色浓度可适当添加相应的撤淡剂，均匀搅拌，LEDUV油墨固化，达到所需效果。
- 4、降低粘性及拉丝情况可添加5%以下的我司专门防粘剂来降低粘性。
- 5、增加遮盖力或冲淡色鲜艳度可加白墨进行调整。
- 6、对于特别抗刮要求可添加0.5-1%的我司抗刮剂以提高油墨的附着力及抗刮性。
- 7、标准固化条件：18KW*3支灯，灯距10-375px(视反射罩情况)，总的光强度 90mj/cm²。
- 8、使用UV油墨的印刷机必须使用于UV油墨或普通两用橡皮布及墨辊

LV53(LV44)系列(UV-PET)

印刷前应将玻璃基材清洗干净，LEDUV油墨亚克力，如玻璃表面涂有保护性油脂可用火焰处理将其清理干净。

- 网版：280目-420目，墨层厚度：以小于15 μm为宜。
- UV灯功率：大于100W/CM。
- 印刷多层叠加色时，LEDUV油墨，应注意减弱前色UV光照强度，避免由于前色过度固化而造成后色叠加性较差的现象。

- 印刷环境温度在25℃时，LEDUV油墨小家电外壳，油墨达到印刷性能。

九、注意事项

- 开罐后的油墨应注意避免紫外线及阳光的直接照射。
- UV光固油墨容易刺激皮肤，使用时应戴手套并避免接触皮肤

本品符合ROHS、EN-71、重金属、邻苯二甲酸盐、双酚A等检测，使用时若粘在皮肤上须立即用肥皂冲洗。

【保存】

请远离火源，应遮光通风阴凉处封存，未使用完的油墨请遮光密封。保质期：6个月。

LEDuv油墨生产厂家，LED，UV油墨经销商，东莞市亿腾光固化材料有限公司自成立以来，始终秉持以用户需求为导向，是一家致力于LED-UV油墨生产的大型企业，不断努力进取并拓展产品的广度和深度。亿腾光固化材料以合理的价格，灵活的经营策略为广大印刷企业提供优异的服务。如您对我们的LED-UV油墨感兴趣，欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务！公司地址：东莞市杨屋村联丰巷。以上是关于uv三防胶，云南LED-uv油墨，广东LEDuv油墨，LEDuv油墨生产厂家的详细信息

LEDUV油墨-金富淇-LEDUV油墨固化由惠州市金富淇实业有限公司提供。惠州市金富淇实业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金富淇——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市鹅岭南路85号才俊金城B栋12号，联系人：黄先生。