

# 全自动水果清洗机订制 甘肃水果清洗机订制 元享蔬菜食品机械厂

产品名称	全自动水果清洗机订制 甘肃水果清洗机订制 元享蔬菜食品机械厂
公司名称	北京元享蔬菜食品机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区长子营镇
联系电话	13910631612 13910631612

## 产品详情

### 清洗机

几乎所有物体在被高压清洗机清洁时，甘肃水果清洗机订制，会有一个门限压力。若想要将物体清洗干净，即需打破阈值压力来完成清洗。

高压清洗机的使用效果与清洗压力的选择密切相关。如果清洗压力太小，就达不到清洗效果，但压力太大，也会损坏物体表面。所以不同的物体清洗压力也是不一样的。

高压清洗机的工作压力应根据结垢性质来进行合理选择。目前，高压清洗机的清洗压力大致可分为三类：低压、高压和超高压。

#### 1、低压(100bar以下)

这类清洗机的压力通常在100bar以下，水泵多为低压往复泵或离心泵，清洗物体一般为污染较少的污垢，可用于剥离淤泥和松散岩层。

#### 2.高压(100bar-1000bar)

该压力段属于高压清洗机，工作压力范围为100bar-1000bar。水泵大多是高压往复泵，清洁对象通常是污染严重的污垢。

工作压力210bar，可用于剥离轻度船舶污垢和轻度燃料油残渣、铝制散热器和严重污垢。

320bar工作压力可用于剥离普通衍生物、砂岩和泥岩层、松散混凝土、轻度热轧钢淀氧化层、疏散油漆层和铁锈层。

工作压力400-700bar，可用于管道内混凝土剥离、铸铁件模型、机场跑道塑胶、轻质石灰石、砾石层、焦油沉积物和普通石化垢层。

工作压力700-1050bar，可用于混凝土切割和剥离厚漆层、石灰石、大量热轧钢锭氧化皮砂土型芯、燃烧碳沉积物及厚层煤渣。

### 3.超高压(1000bar以上)

工作压力大于1000bar的清洗机可称为超高压清洗机，设备大多为增压器或超高压往复泵。可用于剥离花岗岩、大理石、石灰石、环氧船漆、切割铅板、铝板橡胶、冷冻食品等。

工作压力越大，则机器对污垢的清洁能力越强。当然，这里还有一种情况，即高压清洗机在达到可以清除污垢的条件时，半自动水果清洗机订制，若工作流量没有跟上，其机器的工作效率也不会有明显提高。

。

## 清洗机

工作原理，高温高压清洗机出水高压力达250巴，高温达摄氏140度。为实现出水的高温高压，清洗机首先将自来水（进水压力不小于1巴）利用三相电机带动的柱塞泵经三级加压至高压后，再经过燃油（柴油）加热器加热，由高压喷出。

结构组成，高温高压清洗机的结构，1 商标；2 进水口；3 后轮；4 清洗剂吸嘴；5 高压水管；6 电源线；7 温控开关；8 电源开关；9 高压水；10 护罩；11 前轮；12 底盘；13 电机、高压泵总成；14 加热器；15 喷油嘴、点火电极总成；16 烟囱；17 车扶手；18 油箱；19；20 燃油滤清器；21 油泵；22 风机；23 高压点火线圈

## 清洗机的使用

### 开机前的准备

开机前检查清洗机各部位螺钉、螺母是否有松动现象，全自动水果清洗机订制，泵偏心轴箱内已加入30#

或40#机油，自动水果清洗机订制，需检查油位(正好漫过油镜为益)。

### 进水管连接

将进水胶管套在泵体的进水口接头上，然后套上喉卡，拧紧喉卡上的螺钉，保证连接牢固且

不漏气。然后按水源的情况将另一端套在自来水上或放入供水池中(进水口必须完全浸入水中)，进水管要求安装过滤器，以免吸入的杂质损坏高压泵。

### 出水管连接

把高压胶管的插入接头端与机具出水口上的快换接头相连；另一端与喷式阀上的螺纹接头相连。(快换接头的接法：只要把滚花套筒向后推，再把接头往里推平即可)。

注意：高压水管不能绞结，尽量延展、拉直。

全自动水果清洗机订制-甘肃水果清洗机订制-元享蔬菜食品机械厂由北京元享蔬菜食品机械厂提供。北京元享蔬菜食品机械厂位于北京市大兴区长子营镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前元享蔬菜食品机械厂在果蔬加工设备中享有良好的声誉。元享蔬菜食品机械厂取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。元享蔬菜食品机械厂全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。