

电动挡烟垂壁 温州挡烟垂壁 杭州杭佳门业有限公司

产品名称	电动挡烟垂壁 温州挡烟垂壁 杭州杭佳门业有限公司
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

产品详情

挡烟垂壁挡烟垂壁

活动挡烟垂壁控制方法应符合以下规定：活动挡烟垂壁应具备火灾全自动报警设备自动启动和当场手动运行作用，当火灾确定后，温州挡烟垂壁，火灾全自动报警设备应在15s内连动相对应防烟分区的所有活动挡烟垂壁，60s之内挡烟垂壁应打开及时。活动挡烟垂壁应具有全自动控制和手动控制作用。1、全自动控制：使防烟分区内合乎连动控制开启标准的二只烟感火灾探测仪传出火灾报警系统，连动运行该防烟分区的挡烟垂壁着陆。2、手动控制： 当场手动控制：控制器应配有当场控制按键盒，电动挡烟垂壁，根据按键盒控制活动式挡烟垂壁的调节。 消防安全控制室远程控制手动控制：可以在消防系统控制器上手动实际操作系统总线控制活动挡烟垂壁。

一个完整的消防系统应该包括自动挡烟垂壁，挡烟垂壁价格，而安装挡烟垂壁的目的就是要在火灾或时阻挡住有害气体的蔓延，延长受困人员的逃生时间。

自动挡烟垂壁是一种建筑物的走道中安装的挡烟装置，由活动挡板、箱体、缓冲机构以及自动控制部分组成，其活动挡板为一长方形薄板，一侧为活动端，另一侧为固定端。其固定端与箱体铰接，发生火灾时，活动端可自动垂下。该装置结构简单、灵敏度高，能有效地阻挡火灾初起时小于80cm的烟层，防止烟雾扩散。可广泛地应用于各种建筑物中，尤其对于防火排烟要求较高的大型建筑、民用建筑更加适用。

自动挡烟垂壁，单台长度可达6米。解决了以前单台挡烟垂壁长度较短（一般小于4米），而致使多台挡烟垂壁联接时形成缝隙较多，安装复杂的缺点。

活动式挡烟垂壁手动控制：包含现场手动及消防控制中心远程手动控制两种方式。为达到现场手动控制

效果，在现场应设置控制按钮装置盒，消防挡烟垂壁，操作人员可以通过开关键对挡烟垂壁进行升降操作。消防控制室手动控制，是指活动式挡烟垂壁采用线路将其连接到控制室内的消防控制盘，操作人员可在控制室即可对挡烟垂壁实施消防联动操作。

电动挡烟垂壁-温州挡烟垂壁-杭州杭佳门业有限公司(查看)由杭州杭佳门业有限公司提供。杭州杭佳门业有限公司是从事“挡烟垂壁,卷闸门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈峰。