

挡烟垂壁设计 下沙挡烟垂壁 杭州杭佳门业有限公司

产品名称	挡烟垂壁设计 下沙挡烟垂壁 杭州杭佳门业有限公司
公司名称	杭州杭佳门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市富阳区大源镇浦东路98
联系电话	15990152977 15990152977

产品详情

挡烟垂壁挡烟垂壁

活动式防火布挡烟垂墙的价格是昂贵的挡烟垂墙材料。活动式挡烟垂墙安装在天花板上。通常，挡烟垂壁设计，挡烟垂墙底部垂直条的底面与天花板齐平。从下往上看，没有挡烟垂墙。这样，活动式挡烟垂墙具有良好的隐蔽性和装饰性。当火灾接到火灾报警信号时，活动式挡烟垂墙会自动下垂，电动挡烟垂壁，形成防烟分区。它主要用于有天花板的地方。挡烟垂壁找杭州杭佳门业有限公司

挡烟垂壁用不点燃原材料做成，从顶棚下垂不小于500mm的固定不动或主题活动的挡烟设备。主题活动挡烟垂壁是指火灾事故时易温度传感器、烟感探测器或其他控制系统的作用，挡烟垂壁公司，全自动下垂的挡烟垂壁。关键用以高层住宅或高层住宅购物商场、办公楼及其库房等场所，能合理阻拦浓烟在工程建筑顶棚下横着流动性，便于提升在防烟分区内的排烟系统实际效果，对确保老百姓人身安全安全性具有积极主动功效。

设置要求：

- 1、挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓的规定高度。对于有吊顶的空间，当吊顶开孔不均匀或开孔率 $\leq 25\%$ 时，吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。
- 2、活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，下沙挡烟垂壁，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。
- 3、活动挡烟垂壁、及其电动驱动装置和控制装置应符合有关消防产品标准的规定，其型号、规格、数量应符合设计要求，动作可靠。

挡烟垂壁设计-下沙挡烟垂壁-杭州杭佳门业有限公司由杭州杭佳门业有限公司提供。挡烟垂壁设计-下沙挡烟垂壁-杭州杭佳门业有限公司是杭州杭佳门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈峰。