

Eurtherm无纸记录仪6180A

产品名称	Eurtherm无纸记录仪6180A
公司名称	上海洲诺国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:记录仪 品牌:Eurotherm 型号:6180A
公司地址	上海市闵行区红松路518号241室
联系电话	021-51534875 13917624013

产品详情

类型	记录仪	品牌	Eurotherm
型号	6180A	测量范围	支持18到48个模拟量通道
测量精度	/		

eurtherm无纸记录仪6180a在温度均匀性分析上有显著优点,适用于独立和网络化数据记录, 满足21 cfr part11和nadcap ams2750d-最多支持18到48个模拟量通道以及更多的软件通道-全面满足fda 21cfr part11的数据安全性要求-支持nadcap ams2750d sat的运行和测试 (aerodaq)-炉温均匀性分析 (tus)专用软件包 (支持nadcap ams2750d)可选-批次记录 and 高级数学运算功能可选-多种网络支持, 远程访问, 分析和数据备份等6180a可用功能部件显示屏 12.1 " xga信道 48续电器 36事件输入端 24 (每张选件卡6个端口)组别 标准配置为6组 (可选择12组)审计功能 审计或审计追踪虚拟通道* 36, 96, 128定时 标准配置警报 每条信道可设置4个报警批处理 可选bridge-远程浏览软件标准配置精简版 (可选择完整版) 自定义画面 24 (可选)安全 可创建无数个用户, 每个用户都有单唯一用户名并且可以为每个用户名设置访问权限和密码组态软件 标准配置review/quickchart软件精简版标准配置标准视图 垂直或者水平趋势图,垂直或者水平棒形图,圆形趋势图和数值* 虚拟通道可以被设置为数学, 累加器, 计数器或者通信数据记录和存档6000 系列记录仪配有内置闪存, 能够安全的储存数据。同时, 还可以兼容各种可移动储存介质 (cf/sd 卡, 或者usb 记忆棒)。储存在内置储存器里的数据可以根据要求或者按特定时间间隔存档到可移动储存 媒介。基於记录仪之设置, 6000 系列可以显示出内置储存器或所安装的可移动储存介体的可持续时间。6000 系列可以和以太网连接。通过设置, 6000 系列可以把数据存档到可移动存储媒介和/或以太网。使用以太 网存档可以获得高度的安全性, 以及无限量的储存空间。连续记录一个含6 条通道的组别的大概持续时间, 高倍率压缩格式物理性能面板安装 din4370面板安装角度 $\pm 45^\circ$ 前框尺寸: 292 x 292 毫米面板开孔尺寸: 281 x 281 毫米(各 -0/+1mm)前框架背面深度: 261 毫米重量: 不超过7 千克操作界面类型: 彩色薄膜晶体管液晶显示器, 采用冷阴极背光灯,安装有电阻式模拟触摸板尺寸及分辨率型号 6100a: 1/4vga (320 x 240 像素) 5.5 " 型号 6180a: xga (1024 x 768 像素) 12.1 " 电源要求供电电源 标准: 85-265 v

ac ; 47 - 63hz 或110 to 370v dc低电压选项 : 20 - 42v rms;45 - 400hz 或20- 54v dc