

柔性防水套管和刚性防水套管的区别

产品名称	柔性防水套管和刚性防水套管的区别
公司名称	河南锦星供水设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	锦星:1 DN150:2 河南:3
公司地址	河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城二路南侧、创新路东侧华南城11B区号楼1层90
联系电话	16638116816

产品详情

1.柔性防水套管基本上还是有更多的刚性需求，而且如果是遇到一些不是混凝土的时候，感应到混凝土的墙壁，那么基本上要把这些柔性防水套管全部都安装在墙体当中，防水套管还可以应用于一些其他的单位，比如可以应用于化工行业，或者是其他的自来水的行业当中。

2.刚性防水套管通常用于需要穿过管道的地方，它们主要用于不同的地方，柔性防水套管作为主要可以用于人防墙、水池等要求高的地方。穿墙防水套管主要有两种，刚性防水套管和柔性防水套管，柔性防水套管和刚性防水套管是不一样的。

刚性防水套管使用在不需要承受管道振动和伸缩变形的建筑物的墙体里面，且一般的适用墙厚是200mm；柔性防水套管主要适用在有地震要求，承受管道振动和伸缩变形，有严密防水要求的建筑物的墙体里面，而且一般的适用墙厚是300mm。

只有防潮规定，采用防水套管；不仅防潮规定，而且抗震、抗偏移规定，采用柔性防水套管；从上述角度看，两者的结构不同。对于两种规格型号相同的刚性防水套管，柔性防水套管更复杂，更昂贵。

刚性防水套管可分为刚性结构刚性防水套管和柔性防水套管。由于两者的应用领域不同，应根据不同的自然环境选择合适的刚性防水套管。