

高压配电箱生产厂家 长龙电气 合肥配电箱

产品名称	高压配电箱生产厂家 长龙电气 合肥配电箱
公司名称	安徽长龙电气集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区繁华大道与吉林路交口联东U谷.合肥滨湖国际企业港一期23#、25#
联系电话	13966795114 13966795114

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽长龙电气集团有限公司

配电箱、柜的所有技巧指标必须合乎标准及设计请求。人应明白生产的产品履行的标准，并依据所依据的标准供给相应的、行标或企标（企业标准应高于或行标）。配电箱装有计量仪表的导线；如多芯铜线须采取套管或线鼻压接，并做好搪锡。装置后的配线须排列整洁，用尼龙带绑扎成束或敷于线槽内，并卡固在板后或柜内装置架处，配线应留恰当长度。配电箱空开零线配线照明及插座回路一般采用2.5mm²导线，每根导线所串连空开数量不得大于3个。空调回路一般采用2.5mm²或4.0mm²导线，一根导线配一个空开。

在使用消防配电箱的时候，低压配电箱厂家，需要准备一定数量的灭火器材。如果应用的设备很多，高压配电箱生产厂家，那么在每台设备之间，需要有一定的间隔，避免因过于密集而出现问题。配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须合乎有关标准请求，合肥配电箱，导线不得盘成弹簧状。所有铜母线连接处做搪锡处理，局部均喷黑漆，贴色标。配电箱内的、仪表等需进行检测及电气耐压、耐流实验，如设计图纸中设

计的电表由供电部分装置，配电箱柜应留有装表计量的位置，防爆配电箱生产厂家，中标后不调价（不含表）。

施工配电箱关系着施工过程中施工人员的安全，是施工之前需要重点检查的。另外，要求其周围有足够两人同时工作的空间和通道，不能在周围堆放任何妨碍操作、维修的物品。配电箱内空气开关配线作业条件及现场准备工作，1、箱体安装完毕。2、箱内空开、配线导线、配线扎带等已经准备完毕，并且符合设计图纸、配电箱安装要求。配电箱、柜应考虑氧化镁等电缆的装置空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四处依据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。

高压配电箱生产厂家-长龙电气(在线咨询)-合肥配电箱由安徽长龙电气集团有限公司提供。安徽长龙电气集团有限公司是一家从事“配电箱,配电柜”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“长龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使长龙电气在配电装置中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！