

屋面防水涂料 防水 固盾防水材料有限公司

产品名称	屋面防水涂料 防水 固盾防水材料有限公司
公司名称	山东固盾防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东营市广饶县恒丰大厦B座9楼
联系电话	18954006755 18954006755

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东固盾防水材料有限公司

桥面防水涂料如何施工？

桥面防水层应涵盖全部混凝土桥面，防水层为两道防地，道喷涂水泥混凝土外面防水剂二遍，第二道喷涂桥面防水涂料二至四遍，防水涂膜厚度以均匀不跨越2mm为好。

防水层应具有优越的经久性，至多应有不低于桥面沥青铺装层运用年限的寿命（约8~10年）。并能顺应高架桥动荷载抗压，防水，抗拉的特色，当混凝土桥面板裂开 2mm时，防水涂膜变形仍应知足不拉裂的须要，以确保防水诉求。

K11通用型防水涂料产品特点：

- 1、本产品系弹性防水涂料，是一种双组份酯聚合物乳液防水涂料，它兼具有有机材料的耐久性等特点，百威固盾防水涂料，可广泛用于新旧建筑地下室、屋面及墙体、厨房、卫生间、隧道、水库、桥梁、仓库、游泳池、阳台、饮用水池及各种蓄水池、人防工程、电力设施的防水防潮工程。
- 2、能在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工，施工简便、固化快、工期短，可形成大面积的无缝防

水膜。

3、涂层坚韧高强，耐水性、耐候性、耐久性优异，使用寿命可达15年，防水补漏，能与基面及水泥浆等各种基层材料牢固粘接；可加颜料形成彩层。

防水涂料的使用

1.防水涂料是一种进口的新型防水材料，屋面防水涂料，它无色、无味、不挥发、不燃烧、施工方便、用量少、开盖即用。

2.良好的渗透性、抗碱性、抗水性、憎水性、透气不透水，可防止酸雨对建筑物的侵蚀。

3.施工后不改变原有基层的颜色，表面不易粘灰，不易退色，抗混凝土表面风化、很强的防水效果。

4.使用方法极其简单，只需用低压喷雾器直接喷、刷在建筑物表面即可。防水涂料有很强的渗透性，当涂刷在建筑物表面，可迅速渗入其内部5mm-10mm，与其内部产生活性反应基团物质，在其内部形成一道既透气又憎水的环保型呼吸界面隐形保护层，当雨水落在上面就象落在荷叶上一样，不留水迹。它防水透气性好，与一般防水涂料不同，对建筑物毛细孔不封死，既能防水又能透气，外面的水不渗入，里面的潮气还可向外散发

屋面防水涂料-防水-固盾防水材料有限公司由山东固盾防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东固盾防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!