

兴诺门窗配件厂家 沈阳消防控制箱生产厂

产品名称	兴诺门窗配件厂家 沈阳消防控制箱生产厂
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

如果消防控制箱生产厂积存灰尘较多，一定要加浓度足够的一些清洗液，这样才可以把那些油渍进行有效的清洗，不过千万不可以奢望只是泡一下就能够有效的进行去除的，必须要把每片都用抹布进行擦拭了以后，才可以保证干净。清洗过后的叶片要及时晾干，然后才可以再次使用。电动消防排烟窗作为消防的一部分平时要注意检查使用效果，避免出现损坏，遇到紧急情况不能正常使用。

外型简约大气，消防控制箱生产厂可挑选5 6a 5中空钢化夹胶玻璃，也可依据客户满意度订制各种各样夹层玻璃。以超过更加好的隔热保温，隔音降噪，牢固实际效果，被普遍用作院落阳光房，独栋别墅阳光房等。单个打开总面积可保证6平方米，组成起来便能够大规模开启。阳光房室内装修隔音降噪防噪声。消防控制箱生产厂的中空夹层玻璃能够挡去30声贝左右噪声。阳光房自动天窗的中空一部分选用德国“林格曼”铝质碳分子筛，表面经解决，更亮，内配有防潮剂---泡沸石，能够消化吸收很多水蒸汽，而隔条表面不容易锈蚀。历经在各种各样气候标准下的检验，证实其具备非常好的隔热保温及降噪隔音性能。

消防控制箱生产厂工作原理及功能，平时系统出现故障会及时有指示灯显示，提示及时修理，以保证安全。应急功能：紧急开关可在紧急情况下优先执行开窗命令，火警发生时如消防。如果控制箱接有风雨感应器，当有降雨或有强风时风雨感会发出信号，控制箱接收此信号后会发出关窗指令，此时通风开关无效。信号解除后通风开关功能恢复。消防控制箱生产厂控制箱内有蓄电池，当外接电源断电时控制箱可由电池来供电，可保证主控制箱在72小时内正常工作，保证了排烟系统的可靠性。屋顶雨水，天窗房间应该留给排水沟。天顶型天窗，均匀轻，布置灵活，结构简单，但应指出的是，防止眩光，太阳辐射，凝结水和下降玻璃。