

福意联20-25度药品恒温箱FYL-YS-828L

产品名称	福意联20-25度药品恒温箱FYL-YS-828L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 福意联公司的，成熟的设计，的工艺，精良的设备，精心的加工，的检测，以求更加。在恒温箱行业里有“金体凡而”之美称。福意联公司产品各地，的，的服务，深得用户的信赖和广泛的。北京福意联以为本，为用户的经营理念，不断应用技术，工艺材料，竭诚为用户提供的恒温箱产品和更加完。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质，打造的团队，坚持诚信为本、客户至上的理念，想客户之想、急客户之急，客户的满意度。

您的需求，您的建议，您的感受，请在这里留下，我们会认真回复您的每一个留言（请call打给我哦有活动优惠）

福意联20-25度恒温箱FYL-YS-828L产品特征 1.规格参数：FYL-YS-1028L技术参数 2.产品型号：FYL-YS-1028L 3.产品形式：立式对开门 4.额定：50Hz 5.制冷剂：无氟制冷剂 6.功率：360W 7.电压：220V 8.温度范围：2-48 每一度恒温调节（具有热补偿功能） 9.玻璃门：双层钢化玻璃，保温效果好、度高 10.外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm 11.内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 12.容积：1028L 13.净重：258kg 14.度显示：显示箱部温度、湿度 15.安全锁：安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启 16.功能：机器自带高温，低温，断电等功能 17.压缩机：采用压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长 18.照明灯：箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 19.箱体：采用的彩涂板FYL-YS-1028L产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

“福意联拥有品类齐全、强大的技术支持与的服务。北京福意联不但有自己的合作关系，这代表着其可以绝大部分客户的产品需求，让客户拿到更好的产品。福意联还有着庞大的技术支持团队，技术人员都经过的培训且服务周到，可提供完善的技术方面的及服务。福意列产品参数：产品参数规格：

（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm
型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E
| 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L |
温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38
| 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1805mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1265×680×2115mm（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5~10 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 |
外型尺寸：480×490×840mm（-20~10度系列）型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm（-30~10度系列）型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

自成立以来秉承“德敬人以诚立人”的企业宗旨，恪守“技术创创优服务至诚的经营理念。福意联形成了以“求生存信誉求发展，求效益”的兴企思路，福意联愿与社会各界朋友广泛联系真诚合作共同发展。福我们本着以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品”的原则向您郑重承诺：一、产品承诺：1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保产品的可靠性和性，的选材和配件均选用。2、在同等竞争条件下，我公司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争用户需求。

公司总部设在北京，并在有多家代理商及经销商销售我公司产品。公司部配有多名工程师，致力于产品的制造和跟踪随访，以确保给予用户快速的服务。福意联是一家长期致力于恒温冷藏设备与的科技企业。公司拥有一批强的和骨干。

结构用度大六角头螺栓连接副焊钉由钉杆和钉头（或无钉头）构成的异类紧固件，用焊接把他固定连接在一个零件（或构件）上面，以便再与其他零件进行连接钉子的用途是什么以及五金紧固件有什么的知识问题讲解就先说到这里了，相信大家看了以后应该会有更多的认识了吧，内容仅供大家参考，希望能对大家有帮助。