

【供应】负压风机-厂房通风降温负压风机

产品名称	【供应】负压风机-厂房通风降温负压风机
公司名称	厦门豪锋降温工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:豪锋 型号:FRP玻璃钢直接式
公司地址	中国 福建 厦门市 厦门海沧区东孚镇洪塘(324国道边)
联系电话	86 0592 6270095 13799279040

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	豪锋
型号	FRP玻璃钢直接式	适用风机	玻璃钢负压风机
产品别名	负压机、风机	风机压力	中压风机
气流方向	轴流风机	材质	玻璃钢风机
性能	低噪音风机	用途	船用风机、空调风机、排烟风机、其他

厦门豪锋降温工程有限公司是集生产、销售、服务为一体的专业通风降温生产厂家。生产、销售frp负压风机、皮带式负压机、降温水帘等环保通风降温设备。

企业文化：诚信、品牌、未来

经营策略：专业是我们的责任、永续是我们的理想。

品牌观念：细节之处、专业之道、好风机、豪锋造。

发展愿望：打造客户满意度最高的企业。豪锋部分客户：中国龙工金龙客车正新轮胎美的空调sbs浔兴拉链春保钨钢福华纺织统一企业旺旺集团仁和集团双汇集团等

frp负压风机产品技术参数

型号规格	风叶直径	电机转率	风量	噪音	输入功率	额定电压
item no	blades dia.(mm)	motor	capacity	noise	power	voltaer

		(rpm)	(m/h)	(db)	(kw)	(v)
hf-148	1280	440	45000	68	0.75	380
hf-128	1050	560	36000	68	0.75	380
hf-110	880	700	32000	68	0.75	380
hf-85	600	930	28000	68	0.75	380

一、外框

1.材质：frp为高强度塑钢，具有抗紫外线，耐酸碱，防腐锈

2.外形运用独特导流设计,增加增流效果、防水防雨.

3.一体成型，排除金属组合、产生共鸣二、传动结构

1.直接式设计,效率高、免维修

2.无传统皮带式传动的杂音及皮带,齿轮更换的困扰；传统皮带会松动，要随时有人调整，不然会降低风量，要常更换；皮带断裂弹到叶片，叶片折断

三、风扇结构

1.七叶直接式设计与德、荷、意等国家同步。（叶片奇数叶清除共鸣，偶数叶产生共鸣）

2.风叶材质坚持使用一级原料(耐冲动工程塑胶)射出成型,耐酸碱,品质稳定，保固十年

3.cad优化设计，提高风量，降低音量。四、马达

1.马达为专用马达，由台湾专业设计，研发，制造，保固二年

2.马达为1hp（马力）

3.小型化设计质轻（铝合金外壳）强劲安静、散热快

4.防爆等级达“ip55”防护等级百叶为pvc原材料生产，品质好、美观

五、抽风量每小时为45000m²/h。

直接式传动优势：

1.直接设计、效率高、无损失

2.免维修、无皮带传动杂音，不用更换皮带齿轮的困扰

3.没有皮带传动松动、打滑、降低风量的困扰

4.可连续使用100天（2400小时）

5.风量稳定、省电