现货 阿科玛 Arkema PA11 BZM 43 G9 PA11树脂 尼龙11塑胶粒

产品名称	现货 阿科玛 Arkema PA11 BZM 43 G9 PA11树脂 尼龙11塑胶粒	
公司名称	墨澜中嘉(东莞市)塑胶科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:BZM 43 G9 包装:原产原包	
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20 号	
联系电话	0769-87187279 13711820929	

产品详情

现货 阿科玛 Arkema PA11 BZM 43 G9 PA11树脂 尼龙11塑胶粒

Arkema阿科玛PA11 Rilsan BZM 43 G9详细物性数据请

Rilsan BZM 43

G9是法国阿科玛ARKEMA原阿托菲纳(ATOFINA)生产的一种高性能聚酰胺11聚合物材料。Arkema Rilsan PA11塑胶原料具有独特的高压爆 破强度,耐候性和抗紫外线性,低密度(比铝轻三倍,约为PA6密度的85%),很低吸湿性,特别耐低温,高耐冲击特性(优良的冷冲击强度),高抗拉强度,高断裂延伸率,优异的热性能,优良的抗裂纹扩展性和耐磨性,优良的耐化学腐蚀性(特别耐碳氢化合物、硫酸、氯化锌),易加工性(易挤出、注塑、吹塑、滚塑成型)。Arkema Rilsan PA11部分牌号被批准用于食品接触或医疗行业。

Arkema阿科玛PA11 Rilsan BZM 43 G9主要用途

Arkema Rilsan PA11基础原料来源于蓖麻油,是一种可再生塑胶原料,适合用于需要在极端条件使用的材料。燃油管,燃油管槽,刹车线,离合器线,冷却管线,快速接头,管件,紧固件,夹具,液压软管,刹车管,悬挂管,离合器管,气动管,气动伺服制动系统,金属管涂层,金属刹车线涂层,金属燃料线涂层,海上钻井平台的柔性衬垫和海上电线电缆、气动管、立管、软管,天然气管道及配件(T型,阀门,减压器),软包装(流线,立管),重型卡车和越野车用气压制动系统和液压软管,食品管,煤气管,医疗设备管,医用气动管,液压纺织管,油气管及体育运动休闲纺织品运输行业。

其它 其它 注塑

性能现	万目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ISO 1183	1.41	g/cm3	
熔融指数	ISO 1133	2.0	cm3/10min	
吸水率	饱和	ISO 62	1.1	%
洛氏硬度	ASTM D785	111		
拉伸模量	ISO 527-2	9000	MPa	
断裂拉伸应力	ISO 527-2	146	MPa	
断裂拉伸应变	ISO 527-2	5.0	%	
弯曲模量	ASTM D790	8270	MPa	
简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	12.0	kJ/m2
热变形温度	0.45 M Pa	ISO 75-2	180	
热变形温度	1.8 M Pa	ISO 75-2	177	
维卡软化温度	ISO 306	180		
熔融温度	ISO 11357-3	186		
线形膨胀系数	ISO 11359-2	0.000030	cm/cm/	
阻燃性	1.60mm	ISO 1210	HB	
极限氧指数	ISO 4589-2	22	%	

关于阿科玛 Arkema PA11 BZM 43 G9价格

2.如需获取"阿科玛 Arkema PA11 BZM 43 G9"塑化原料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.

阿科玛 Arkema 代理商, PA11 BZM 43 G9, PA11树脂, 尼龙11塑胶粒

^{1.}有关"阿科玛 Arkema PA11 BZM 43 G9"树脂物性表及价格以出厂实时数据为准.