

饮品包装机 打包 永创通达

产品名称	饮品包装机 打包 永创通达
公司名称	北京永创通达机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	功能:打包 品牌:永创通达 型号:YCBS45
公司地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座19层
联系电话	010-89229189 15201067035

产品详情

功能	打包	品牌	永创通达
型号	YCBS45	电压	380 (V)
功率	65 (Kw)	包装膜宽	600 (mm)
包装速度	40 (袋/分钟)	重量	4500 (kg)
外形尺寸	16500 (mm)	包装材料	薄膜
包装类型	瓶	自动化程度	全自动
适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒 类饮料、矿泉水、纯净水 、油类、护发用品、护肤 品类、化妆品类、清洁、 洗涤用品、酸奶、鲜奶、 酱类	适用行业	餐饮、食品、烟酒
物料类型	粉剂		

本公司产品广泛应用于啤酒，饮料，纯净水，矿泉水，果汁，乳制品，调味品等行业。

主要技术参数

包装排列形式：2行×3列，3行×4列，3行×5列

4行×5列，4行×6列（依瓶型定）

适用容器形状：圆形或方形容器

工作电压：三相五线制380v/50hz,48kw

收缩室：l×w×h=2500×650×450(mm)

包装效率：40包/分钟

收缩温度：200 ~ 280

包装材料：pe

膜卷宽度：600mm

薄膜厚度：0.06 ~ 0.12mm

膜卷直径：450mm

工作噪音：65db

总重：4500kg

外形尺寸：l × w × h=17685 × 1530 × 2500(mm) (含前后输送带)

输送带最大宽度：610mm；

输送带高度：依据生产线高度制造（调整范围150mm）

二、主要性能特点

外形简洁、美观，结构新颖、独特，维修方便。气动膨胀支撑膜卷,电子感应薄膜输送，送膜平稳，换膜快捷便利。

伺服控制，薄膜瞬时切断，自动搭接裹膜方式，收缩后强度更高。

在产品前进输送过程中，自动组合成包，节省时间，提高效率。

贝加莱伺服电机控制系统，拨杆进瓶，送膜,切膜,裹膜精确同步，稳定可靠。

10英寸贝加莱液晶彩屏，操作界面美观，参数设定快捷。

收缩室采用循环运风技术，结构合理、隔热保温，温控精度高，收缩包装效果更佳。

国内高速度热收缩膜包装机领域的代表机型之一。操作简单、维修方便。