

批发供应收缩机 不锈钢膜包机

产品名称	批发供应收缩机 不锈钢膜包机
公司名称	北京永创通达机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	功能:裹包 品牌:永创通达 型号:TCD-6535
公司地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座19层
联系电话	010-89229189 15201067035

产品详情

功能	裹包	品牌	永创通达
型号	TCD-6535	电压	380 (V)
功率	21 (Kw)	包装膜宽	1 (mm)
制成袋尺寸	1 (mm)	包装速度	12 (袋/分钟)
重量	1500 (kg)	外形尺寸	6500*3200*2100 (mm)
包装材料	薄膜	包装类型	瓶
自动化程度	全自动	适用对象	果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、酱类
适用行业	食品、其他	物料类型	固体

特点：

专为啤酒、饮料、纯净水、果汁、乳制品等饮品的全自动包装生产线设计。

具有输送进料、理瓶、裹膜、封切、收缩、冷却定型等流程的全自动化功能。

采用的薄膜恒温热合技术，封口清晰，牢固。

封口快速冷却结构，保证在高速度生产条件下，封口强度更高。

采用plc程序自动循环控制，性能稳定可靠。

进口导杆气缸，保证准确动作，经久耐用。

感应开关控制送膜系统，可靠调控送膜长度，减少损耗。

所有输送均为变频调整，输送平稳流畅。

独特收缩通道，两套离心式热风循环系统，热量平衡均匀，收缩紧固、美观。

三层隔热处理，保温性能好，升温快，节约能源。

加强型冷却定型通道，可使包装膜迅速成高强度状态，方便储运。

包装组合及瓶型改变时调整方便，可实现一机多用的功能。

技术参数：

整机外型尺寸：	l5500mm × w3200mm × h2100mm
热收缩通道尺寸：	l1800mm × w650mm × h450mm
最大成包尺寸：	l600mm × w400mm × h350mm
包装速度：	10-15pcs/minute
输送带高度：	800-1200mm
封切时间/温度：	0.5-1.5s 140oc-160oc左右
工作电源/功率：	三相五线380v 19kw
工作气压：	0.6-0.8mpa
用气量：	0.5m ³ /minute