半自动热收缩包装机 热收缩包装机

产品名称	半自动热收缩包装机 热收缩包装机
公司名称	北京永创通达机械设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	类型:热收缩包装机 品牌:永创通达 型号:YCB-6540Z
公司地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座19层
联系电话	010-89229189 15201067035

产品详情

类型热收缩包装机品牌永创通达型号YCB-6540Z转台承重-（kg）转台直径-（mm）包装高度-（mm）转台高度-（mm）转台速度-（r/m）功率14（kw）电压380（V）重量750（kg）适用行业医药、其他

我公司生产的ycb－6540z型循环风热收缩包装机，其具有以下特点：

a、加长型热风循环式收缩通道（1800mm），具有收缩快、没有明火、各方向收缩均匀、安全性高、被包装物不会过热等特点。

b、采用两套离心式风机，使收缩通道内各部位的温度均匀。采用不同的温度可以收缩不同种类的收缩膜(pe、pvc、pof)，即有一机多用的功能。

c、特氟龙网带传送装置，无极调速，运行平稳，无噪音。

d、加热控制采用固态继电器,稳定可靠，无噪音，寿命长。

e、大功率送风系统，使收缩通道内各部位的温度均匀，收缩膜各个部位能充分收缩，且加热管产生的热量能及时的被风带出来，使加热管本身的温度不会过高，增加加热装置的寿命。

f、温度自动调节。静态下实际温度与设定温度只差±1度，保证收缩连续进行，收缩效果稳定。

g、具有加热锁定功能，在没有循环风的前提下加热

元件不进行工作，避免误操作。对机器和操作人员均有安全保证。

加热元件为特别设计，采用带散热片的不锈钢加热管，比石英管及电阻丝加热散热性能好，且寿命提高

了5倍以上，能够满足大负荷、长时间工作运转的需要。

h、 出口处装有超强型冷却通道，使产品收缩后定型迅速，包装效果更美观、更牢固。

ycb－6540z型循环风热收缩机的各部分参数如下：

1、收缩通道尺寸：长1800mm宽650mm高450mm。

2、温度：0－290℃。

3、包装速度：0－12m/min变频调速。

4、电源：三相五线制380vac。

5、平均功率：14kw。

6、外形尺寸：长5500mm×宽950mm×高1600mm

ycb-6540z配置

采用技术

品牌

输送网带

美国杜邦

特氟龙纤维

变频器

台湾

taian

循环风电机

加长轴

清华紫光

加热管

不锈钢材质

鼎芝

收缩室结构

热风循环

永创通达

接触器／电机保护器

德国

西门子