

热收缩包装机（半自动）永创通达

产品名称	热收缩包装机（半自动）永创通达
公司名称	北京永创通达机械设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	用途:饮料、纯净水、乳制品等的集束包装 品牌:永创通达 型号:YCB-6540
公司地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座19层
联系电话	010-89229189 15201067035

产品详情

用途	饮料、纯净水、乳制品等的集束包装	品牌	永创通达
型号	YCB-6540	产品别名	收缩机
包装类型	罐、瓶、桶、箱、利乐包、其他	适用对象	蜂蜜、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、护发用品、油类
适用行业	食品、烟酒、其他		

我公司生产的ycb - 6540型循环风热收缩包装机，其具有以下特点：

- 加长型热风循环式收缩通道（1600mm），具有收缩快、没有明火、各方向收缩均匀、安全性高、被包装物不会过热等特点。
- 采用两套离心式风机，使收缩通道内各部位的温度均匀。采用不同的温度可以收缩不同种类的收缩膜（pe、pvc、pof），即有一机多用的功能。
- 特氟龙网带传送装置，无极调速，运行平稳，无噪音。
- 加热控制采用固态继电器,稳定可靠，无噪音，寿命长。
- 大功率送风系统，使收缩通道内各部位的温度均匀，收缩膜各个部位能充分收缩，且加热管产生的热量能及时的被风带出来，使加热管本身的温度不会过高，增加加热装置的寿命。
- 温度自动调节。静态下实际温度与设定温度只差 ± 1 度，保证收缩连续进行，收缩效果稳定。

g、具有加热锁定功能，在没有循环风的前提下加热

元件不进行工作，避免误操作。对机器和操作人员均有安全保证。

加热元件为特别设计，采用带散热片的不锈钢加热管，比石英管及电阻丝加热散热性能好，且寿命提高了5倍以上，能够满足大负荷、长时间工作运转的需要。

h、出口处装有超强型冷却通道，使产品收缩后定型迅速，包装效果更美观、更牢固。

ycb - 6540型循环风热收缩机的各部分参数如下：

- 1、收缩通道尺寸：长1600mm宽650mm高400mm。
- 2、温度：0 - 300 。
- 3、包装速度：0 - 12m/min无级调速。
- 4、电源：三相五线制380vac。
- 5、平均功率：18kw。
- 6、外形尺寸：长4500mm × 宽950mm × 高1600mm