

# 带底托全自动热收缩包装机

产品名称	带底托全自动热收缩包装机
公司名称	北京永创通达机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	用途:包装机 品牌:永创通达 型号:YCD-6535Z
公司地址	北京市大兴区西红门镇兴创国际中心A座19层
联系电话	010-89229189 15201067035

## 产品详情

用途	包装机	品牌	永创通达
型号	YCD-6535Z	产品别名	带底托热收缩包装机
包装类型	杯、罐、盒、瓶、碗、箱	适用对象	蜂蜜、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、酒类饮料、矿泉水、纯净水、护发用品、护肤品类、化妆品类、油类
适用行业	餐饮、食品、烟酒、医药		

- a. 本机是具有自动输送、进料、封切、收缩等流程的全自动包装，将产品集束包装盒（箱）、（罐）装之包装物，自动套入pe收缩膜，再进行收缩包装。
- b. 进口“plc”可编程控制器，性能稳定。c. 封切刀表面镀特弗龙不粘层，保证封口线清晰，不粘膜。
- d. 上下马达送料系统，轻松送膜。e. 德国技术制造，可根据要求设定行数、列数，任意组合包装。f. 循环风收缩系统：上下两组循环气流装置，热气流分布均匀，收缩环境温度控制稳定，使包装膜裹的冷空气先膨胀鼓起，再慢慢渗出，包装物整体同步收缩，避免因收缩不均而造成的褶皱与水泡痕，达至良好收缩效果。g. 输送履带：全部使用特氟龙隔热纤维，不烫手、不损膜，传动平稳；配减速马达无机调速，调控灵活。h. 包装机出口处装有超强型冷却装置。冷气流的角度及高度均可根据用户需要自动调节，使产品收缩后定型迅速，包装效果更牢固、更美观。

### 技术参数：

整机外型尺寸：	l6500mm × w3200mm × h2100mm
热收缩通道尺寸：	l1800mm × w650mm × h400mm
最大成包尺寸：	l600mm × w400mm × h350mm

包装速度：	14-18pcs/minute
输送带高度：	800-1200mm
封切时间/温度：	0.5-1.5s 140oc-160oc左右
工作电源/功率：	三相五线380v 19kw
工作气压：	0.6-0.8mpa