

蛟龙上料机 煤灰蛟龙给料机 混合物料输送机 165蛟龙提料机

产品名称	蛟龙上料机 煤灰蛟龙给料机 混合物料输送机 165蛟龙提料机
公司名称	曲阜市铭扬机械设备有限公司
价格	3650.00/台
规格参数	铭扬:TL140 TL219:TL165 山东省曲阜市:TD160
公司地址	曲阜市苗孔大街49号
联系电话	15562319983 15853772612

产品详情

螺旋输送机是一种利用电机带动螺旋回转，推移物料以实现输送目的的机械。它能水平、倾斜或垂直输送，具有结构简单、横截面积小、密封性好、操作方便、维修容易、便于封闭运输等优点。螺旋输送机在输送形式上分为有轴螺旋输送机和无轴螺旋输送机两种，在外型上分为U型螺旋输送机和管式螺旋输送机。有轴螺旋输送机适用于无粘性的干粉物料和小颗粒物料。（例如：水泥、粉煤灰、石灰、粮等）

而无轴螺旋输送机适合输送机由粘性的和易缠绕的物料。

螺旋输送机的工作原理是旋转的螺旋叶片将物料推移而进行螺旋输送机输送，使物料不与螺旋输送机叶片一起旋转的力是物料自身重量和螺旋输送机机壳对物料的摩擦阻力。螺旋输送机旋转轴上焊的螺旋叶片，叶片的面型根据输送物料的不同有实体面型、带式面型、叶片面型等型式。螺旋输送机的螺旋轴在物料运动方向的终端有止推轴承以随物料给螺旋的轴向反力，在机长较长时，应加中间吊挂轴承。

参数 型号	LSY160	LSY200	LSY250	LSY300
项目				
螺旋体直径 (mm)	160	193	250	300
输送长度(mm)	2.50 - 6	4.52 - 12	6 - 9	
螺旋体转速(mm)	100	209	174	
外壳直径(mm)	194	219	273	325

工作角度	20 °	45 °		
输送能力(t/h)	25	35	50	75
电机型号	Y100L - 4	Y132M - 4	Y160M - 4	Y180M - 4
电机功率(kw)	3 - 7.5	4 - 11	7.5 - 11	11 - 18.5