

PZ973W-10NR电动耐高温刀型闸阀、不锈钢刀闸阀、对夹式排渣阀

产品名称	PZ973W-10NR电动耐高温刀型闸阀、不锈钢刀闸阀、对夹式排渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	性能:耐磨高温 材质:不锈钢 型号:PZ973H、Y-10P
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电动耐高温刀型闸阀、不锈钢刀闸阀、对夹式排渣阀用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。特点：能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中*的阀门。

技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
公称通径：DN50-1200mm NPS
2"-20"适用温度：-38-+1000（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
密封型式：硬密封、软密封
泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm³/s）软密封：*（零泄漏）
适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

PZ973W-10NR电动耐高温刀型闸阀、不锈钢刀闸阀、对夹式排渣阀主要零件材料

体、盖 Body、Bonnet	闸板 Disc	阀杆 Stem	密封
不锈钢、碳钢、灰铸铁 S.S、C.S、C.	碳钢、不锈钢 C.S、S.S	不锈钢 S.S	橡胶
			bb

PZ973W-10NR电动耐高温刀型闸阀、不锈钢刀闸阀、对夹式排渣阀性能规范

公称压力 (MPa) Nominal Pressure	壳体试验 (MPa) Shell Test	密封试验 (MPa) Seal Test	工作温度 Working Temperature
1.0	1.5	1.1	1000
1.6	2.4	1.8	

PZ973W-10NR电动耐高温刀型闸阀、不锈钢刀闸阀、对夹式排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力(Mpa)	公称通径DN	长度L	法兰外径D	螺栓孔中心圆直径D2	连接凸出部分直径D2	H	N	
1.0	50	50	160	125	100	285	4-	
	60	180	145	120	298			
	80	195	160	135	315	200		
	100	215	180	155	365	8-M16	22	
	125	245	210	185	400	240		
	150	60	280	240	475	8-M20	280	
	200	335	295	265	540	320		
	250	70	390	350	320	630	12	
	300	76	440	400	368	780		
	350	500	460	482	885	16-M20		
	400	90	565	515	990	16-M22	450	
	450	615	565	532	1100	20-M22	500	
	500	114	670	620	585	1200	55	
	600	780	725	685	1450	20-M27	60	