

新城区维修电动门，莲湖区维修电动门，碑林区维修电动门

产品名称	新城区维修电动门，莲湖区维修电动门，碑林区维修电动门
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	300.00/次
规格参数	电动门:电动伸缩门 西安:新城区 碑林区 莲湖区
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

新城区维修电动门 莲湖区维修电动门 碑林区维修电动门

西安新城区、碑林区、莲湖区电动门维修主要经营：卷闸门、电动道闸、电动卷闸门、电动伸缩门、电动车库门、停车系统道闸、电动水晶卷闸门、不锈钢电动卷闸门、铝合金电动卷闸门、不锈钢通花电动卷闸等系列产品，且制作各种铁艺装饰工程等，批发销售各种牌子卷闸门电机、遥控器，维修各种电动卷闸门。

电动门维修注意事项有以下几点：

- 1、电动门的电缆芯数一般不应少于8线(过去有7线的接线不很合理)门体电缆中间不应含有接头。
- 2、套出厂时配一只热释型报警探头.如果不用报警功能探头不接即可。
- 3、遥控器出厂时按编码加密使用不能互换.用户需要更改时可由厂家按要求变更密码。
- 4、发现电动门开门和关门方向相反时将控制器的“V”“W”端子接线对调即可。
- 5、电动门控制器应保持清洁防止进水或其他有害物质侵蚀.机壳清洁严禁使用有机溶剂.

6、电动门自动停机功能可根据用户的门体行程设置出厂时设定为145秒左右。

一、电动门在使用过程中需要注意以下几点：

1、接通电源，启动门排，检查门的防护功能是否正常。

2、离合功能，可以在停电时将电机的运行状态转换成手动状态。

3、当开关门时机头或门体遇杂物等卡死时，应该立即按“停”键或者切断电源，然后清除杂物，以免造成不必要的损失。

4、控制盒应放直在通风干燥的地方，以确保其性能的稳定，延长产品有使用寿命。

5、停电时则可以将离合钥匙将电机的离合器转到手动，维修来电后按照上一步作相反的方向转动使离合器复位。则恢复电机正常运行状态。

1、如果指示灯不亮的话——检查电源是否有电和说明书规定的电压要求。

2、如果是线路短路导致电源保险丝熔断——更换保险丝，并且排除短路线路

3、如果是线路破损接地导致电源保险丝熔断——需要寻找线路接地点并及时排除，注意安全，以防触电。

4、查看是否是接线处松脱——检查电动门接线状况，保障线路通畅。

5、查看是否是电动门离合器脱落或故障——接上离合器，如有故障请更换。

6、是否是电机过热导致电动门热敏保护开关断开——等待电机冷却后再启动即可

九竹电动门销售维修电话：，

电动门维修技巧

1、问：电动门的维修方法有很多种，所以现在就简单了解几种检查方式，首先就是问的方式和客户进行了解，该电动门的机型还以及品名。还可以问很多关于电动门的问题，然后在会根据所了解的内容进行分析，才能确定下一步的检修方法。如果是收到了雷击、沁水、冒烟、保险烧坏了的话，千万不要贸然通电试机，不仅自己的安全可能受到威胁，电动门还有可能再次受创，从而导致故障扩大。

2、观察：还有一种则是观察的方式来判断损坏的原因，首先将电动门的控制外壳给打开，然后在进行仔细查看该电路板上是否有损坏的元件。如果是元件断裂的话，会发黑发黄，引脚相碰，器件松动、连线错误等，这些状况都要根据客户提供的相关信息，准确找到电动门的可疑部位，麻利的找出故障的所在。

3、听：那么采用这种听的方式来确定维修的地方，一般来说需要比较有经验的维修人员才能做到，首先将电动门开启，然后去听控制系统中的器件的声音。在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声，如无声或异常，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。

4、触摸：在电动门通电的情况下，我们可以用手去摸一下电动门的重要元件部位，不过也可以用鼻子去闻，看看能不能发现导致故障的原因。如果电动门出现发热快、温度高、电路无短路故障等现象，那么就可以断定器件不良。