

富士F70数码相机 带广角 光学防抖

产品名称	富士F70数码相机 带广角 光学防抖
公司名称	马茂芹(个体经营)
价格	1250.00/部
规格参数	品牌:富士 型号:F70 数码相机类型:卡片机
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳华强北赛博数码广场4B37
联系电话	86 0755 83742943 13713906407

产品详情

品牌	富士	型号	F70
数码相机类型	卡片机	有效像素	1000万
光学变焦倍数	10倍	液晶屏尺寸	2.7 (英寸)
最大分辨率	3816 × 2712	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	4倍	机身内存	32MB
传感器类型	SUPER CCD EXR	传感器尺寸	1/2.5英寸及以下
数据接口	USB2.0		

基本参数

型号	finepixf70extr
上市时间	2009
相机类型	消费数码相机
有效像素	1000万像素
光学变焦倍数	10倍光学变焦
数码变焦倍数	4倍数码变焦
操作模式	全自动
传感器类型	ccd传感器
传感器尺寸	1/2英寸
传感器描述	superccdextr
最大分辨率	3816 × 2712
照片分辨率	3816 × 2712,3616 × 2400,3616 × 2048,2592 × 1944,2592 × 1728,2592 × 1440,2048 × 1536,2048 × 1360,1920 × 1080
镜头参数	
镜头类型	伸缩式
变焦方式	电子

焦距(相当于35mm)	27-270mm
起始焦距	27mm
实际焦距	5.0-50.0mm
微距	5cm
对焦方式	自动对焦,多重对焦,中央对焦,连续af,自动对焦辅助灯可用
对焦辅助方式	对焦辅助灯
光圈范围	f3.3-f11
屏幕参数	
液晶屏尺寸	2.7英寸
液晶屏像素	23万像素
液晶屏特性	tft液晶屏
视野率	约100%视野率
取景器类型	液晶屏取景
曝光控制参数	
曝光模式	全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光
曝光补偿	± 2级,以1/3级增减
测光方式	256区矩阵测光
iso感光度	自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800
白平衡模式	自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义,水下
场景模式	全自动,肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,植物,潜水,日落,博物馆,夜晚风景,exr,自然光,自然光闪光,sp,p,m,录像,美肌
性能参数	
快门类型	电子快门
快门速度	(自动模式)1/4秒到1/2000秒,(其他模式)8秒到1/2000秒
防抖功能	光学防抖
连拍	支持连拍功能,top-3,(最高1.4帧/秒),top-12,高速(最高4.8帧/秒,记录像素数:仅支持自拍功能,约10秒/2秒延时
自拍	
视频拍摄参数	
视频拍摄功能	支持视频拍摄
视频格式	avi
视频拍摄帧数(fps)	30帧/秒
视频分辨率	320 × 240,640 × 480,带
高清视频支持	无高清视频功能
闪光灯参数	
机身闪光灯	内置闪光灯
闪光模式	自动,强制,关闭,防红眼
有效闪光范围	有效距离:(isoauto):广角:约30cm-4.2m,望远:约30cm-2.4m
存储及连接参数	
存储介质	sd卡,sdhc卡
机身内存	有机身内存,内存约47mb
照片格式	jpeg
数据接口	usb2.0接口
视频接口	av输出接口
附件及电源参数	
电池	专用可充电锂电池
电池电压	np-50锂离子电池(附带)v

电池续航时间
随机附件

约230张

锂离子电池np-50,电池充电器bc-45w,手带,finepixf75
exr专用usb电缆,finepixf75exr专用av电缆,cd-rom,用
户手册可选配件:锂离子电池np-50,电池充电器bc-4
5,ac电源适配器ac-5vx,dc连接器cp-45

外观参数
尺寸
重量
其它参数
其它性能

99.3 × 58.9 × 22.7mm

约180g(不包含附件,电池和存储卡)

回放功能:脸部优先,自动红眼修正,裁剪,图像大小
调整,图像旋转,幻灯片式播放,多画面显示(为微缩
略图功能),按日期排列,录音;视频输出:ntsc/pal可选