

三洋VPC-FH1数码相机

产品名称	三洋VPC-FH1数码相机
公司名称	马茂芹(个体经营)
价格	2380.00/部
规格参数	品牌:三洋 型号:VPC-FH1 数码相机类型:长焦相机
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳华强北赛博数码广场4B37
联系电话	86 0755 83742943 13713906407

产品详情

品牌	三洋	型号	VPC-FH1
数码相机类型	长焦相机	有效像素	800万
光学变焦倍数	10倍	液晶屏尺寸	3 (英寸)
最大分辨率	4000 x 3000	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	16倍	机身内存	32MB
传感器类型	CMOS	传感器尺寸	1/2.5英寸及以下
数据接口	USB2.0		
型号			vpc-fh1
有效像素数	照片 视频	约800万像素 全高清,约530万像素(高清), 约200万像素(标清)	
图像传感器		c-mos传感器,1/2.5英寸,约810 万像素	
录制媒体		sd存储卡(最高至32gb的sdhc存 储卡)	
录制文件格式	照片	jpeg(dcf*1,dpof*2,exifver2.2*3 标准)	
	视频	iso标准mpeg-4avc/h.264(.mp4) ,音频:48khz采样,16位,2声 道,aac压缩	
分辨率(像素)	照片	[12m]:4000x3000,[8m-h]:3264 x2448(低压缩),[8m-s]:3264 x2448(标准压缩),[6m(16:9)] :3264x1840,[2m(16:9)]:1920 x1080,[2m]:1600x1200,[0.9 m(16:9)]:1280x720,[0.3m]:64 0x480	

	连续拍摄	[8m] : 3264 × 2448 (6fps , 最多9张) , [4m] : 2288 × 1712 (12fps , 最多15张)
	视频*4	[full-hr] : 1920 × 1080 (60fps , 24mbps) , [full-hd] : 1920 × 1080 (60场/秒 , 16mbps) , [full-shq] : 1920 × 1080 (30fps , 12mbps) , [hd-shq] : 1280 × 720 (30fps , 9mbps) , [tv-shq] : 640 × 480 (30fps , 3mbps)
	高速拍摄 (慢动作)	[web-shr] : 448 × 336 (240fps录制 , 60fps回放 , 1/4慢镜头) , [web-uhr] : 192 × 108 (600fps录制 , 60fps回放 , 1/10超慢镜头)
镜头		10倍光学变焦镜头 , f=5.95 ~ 59.5mm , f=2.0 (广角) ~ 2.8 (望远) , 自动对焦 , 9组 , 12个元件 (4个非球面元件 , 8个非球面表面) , 内置式中性密度过滤器
视角/变焦比 (相当于35mm)		照片 : f=35.7 ~ 357mm (10倍光学变焦) ; 视频 : f=41.7 ~ 667mm (16倍高级变焦)
照片范围		标准 : 50cm至无限 (广角) , 1.0m至无限 (望远) ; 超级近拍 : 1cm至1m (广角)
快门速度	照片	1/2 ~ 1/1000秒 (闪光 : 1/30 ~ 1/1000秒 , 灯光模式 : 最长4秒)
	连续拍摄	1/15 ~ 1/1000秒 (不闪光)
	视频	1/30 ~ 1/10000秒 (高感光或灯光模式 : 最长1/15秒)
数码变焦	摄制	最大约10倍
	回放	最大约62.5倍 (12m模式 , 取决于分辨率)
对焦		自动 (照片 : 9点自动对焦/单点自动对焦 ; 视频 : 连续区域自动对焦) , 手动 : 22档
场景选择		自动、运动、人像、风景、夜间人像、雪景与海滩、焰火、灯光标准、美容、单色、棕褐色
数码过滤器		多重测光、中央重点测光、点测光
测光		
视频最低照度		约6lux (自动模式 , 1/30秒) , 约2lux (高感光或灯光模式 , 1/15秒)
感光度		自动 (iso50 ~ 200) , 手动 (iso50/100/200/400/800/1600/3200 , 切换系统)
曝光修正		± 1.8ev (以0.3ev为修正单位)
数码图像稳定器	照片	多途径测算法电子图像稳定器
	视频	电子图像稳定器
脸部捕捉		能检测多达12张脸

其它功能		降低风噪
自拍定时		2秒/10秒
白平衡	自动 手动	全自动ttl 晴天、多云、荧光灯、白炽灯， 单触
闪光		自动、强制（以夜间人像模式拍摄时带慢速同步）、关闭
闪光范围		gn=4.0，约50cm~4.0m（广角）， 约80cm~2.9m（望远）
音频		麦克风：内置立体声；扬声器： 内置单声道（左右声道混合输出）
显示屏		3.0英寸低温多晶硅tft彩色宽屏液 晶显示屏，约230,000像素（7级 亮度，285度旋转）
界面		av输出（视频：hdmi/分量视频/s 视频/复合视频（ntsc/pal）；音频 ：立体声）usb2.0（高速模式）
显示语言		英语、法语、德语、西班牙语、 意大利语、荷兰语、俄语、葡萄 牙语、土耳其语、泰国语、韩语 、简体中文、繁体中文
电源		锂电池（附带bd-l50：1900mah）
功耗		使用电池供电时：4.3w（拍摄视 频时）
电池的大约使用时间*5	照片 视频	约420张（cipa标准） 约150分钟，连续回放：约380分 钟
尺寸/体积		53.3(宽)×105.0(高)×57.3(厚)mm （最大尺寸，不含突出部件）， 体积约253cc
重量		约257g（仅主机），约300g（含 电池和sd存储卡）
使用环境		温度0°c~40°c（32°f~104°f ），湿度30~90%（无结露）