

水处理机械过滤器 嘉绿源

产品名称	水处理机械过滤器 嘉绿源
公司名称	段利洲
价格	1.00/台
规格参数	品牌:嘉绿源 型号:GLQ--1500 设备名称:机械过滤器
公司地址	中国 河北 石家庄市裕华区 石家庄市裕华区东京北工业区华纺街
联系电话	86 0311 89683750 13831177979

产品详情

品牌	嘉绿源	型号	GLQ--1500
设备名称	机械过滤器	额定频率	详见附表 (Hz)
额定功率	其他 (w)	进水压力	其他 (Mpa)
供水量	其他 (L/h)	净重	1500 (kg)
外形尺寸	其他 (cm)	水质	其他 (M -CM)
电压	其他 (V)		

机械过滤广泛用于水处理过程中，主要用于给水处理除浊，反渗透、以及离子交换软化除盐系统的前级预处理，也可用于地表水、地下水除泥沙。进水浊度要求小于20度，出水浊度可达3度以下。

机械过滤性能表

项目名称	1000 单流机械过滤器	1500 单流机械过滤器	2000 单流机械过滤器	单位
过滤器出力	3.9~7.85	8.8~17.5	15.7~31.4	t/h
过滤器工作压力	0.6	0.6	0.6	mpa
过滤器工作温度	5~30	5~30	5~30	c
过滤器速度	5~10	5~10	5~10	m/h
过滤器面积	0.785	1.75	3.14	m ²
过滤材料直径	0.5~1 (石英砂) /0.8~1.5 (无烟煤	0.5~1 (石英砂) /0.8~1.5 (无烟煤	0.5~1 (石英砂) /0.8~1.5 (无烟煤	mmmm
过滤层高度	1200	1200	1200	mm
过滤器内径	1000	1500	2000	mm
过滤器总高度	2530	3423	5034	mm
过滤器宽度	1496	1705	2080	mm
支座周径	1005	1500	1800	mm
支座尺寸	160 × 125	200 × 160	250 × 200	mm

生水进口直径	80	80	100	mm
净水进口直径	80	80	100	mm
反净水进口直径	80	100	150	mm
压缩空气进口直径	40	50	80	mm
排水出口直径	80	80	100	mm
排污出口直径	80	100	150	mm
生水进口标高a	800	1055	1000	mm
净水进口标高b	800	1055	1000	mm
过滤材料排出口直径	150	150	150	mm
设备重量	1244	1256	2423	kg