

# 遇水膨胀橡胶止水条 辽阳PN遇水膨胀止水条 发泡倍率 2022新闻

产品名称	遇水膨胀橡胶止水条 辽阳PN遇水膨胀止水条 发泡倍率 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

产品简介: 遇水膨胀止水条 ( water swelling strip

)，具有遇水膨胀性能的遇水膨胀腻子条和遇水膨胀橡胶条的统称。遇水膨胀橡胶是一种独特的橡胶新产品。它既有一般橡胶制品的性能，又能遇水自行膨胀的性能，是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。性能: 遇水膨胀橡胶较普通橡胶具有更卓越的特性和优点。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。质量标准: a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。b.拉伸强度 ( Mpa) 3.5Mpa c.扯断伸长率 ( % ) 350% e.硬度 ( 邵尔A) ( 度 )  $40 \pm 3$  f.静水膨胀率% 200.

### 遇水膨胀止水条产品说明

产品概述：

制品型遇水膨胀止水条是经过硫化成型，但和一般橡胶制品不同，既具有优良的回弹性、延伸性，又有弹性密封止水作用。它可以遇水膨胀，以水止水，使它的止水效果比一般防水材料更为可靠。

产品特点：

1、有优良的弹性、延伸性和膨胀止水性能，在水中膨胀率能在-500%之间调节，膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。

2、在较宽的温度范围内，均可发挥优良的止水性能，耐侯性优良。

产品适应范围：

- 1、盾构法施工隧道的管片接缝防水密封。
- 2、各种混凝土、陶瓷、塑料、钢铁等管道桥涵的接头防水密封。
- 3、用于地下工程、基础工程变形缝、施工缝、沉降缝等防水止水密封。
- 4、水库、大坝、农业水利设施及水电建设中防水止水密封。