

聚氯乙烯胶泥 PVC塑料胶泥 盐城防水油膏 嵌缝施工 2022新闻

产品名称	聚氯乙烯胶泥 PVC塑料胶泥 盐城防水油膏 嵌缝施工 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

聚氯乙烯胶泥产品简介: 聚氯乙烯胶泥（防水油膏）是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。是在传统胶泥的基础上改进发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面，地下防潮，天沟渠道的防水，使用效果良好，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。

聚氯乙烯胶泥（防水油膏）施工范围

- 1、蔽缝防水：供各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤坝、池罐、车道、地洞、地下室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见缝补缝防缝漏的作用。
- 2、涂膜防渗：涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、基础、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐。
- 3、粘贴瓷贴、油毡、玻璃网布、麻布等。
- 4.公路伸缩缝，桥梁填缝，飞机跑道缝隙处。

聚氯乙烯胶泥在低温下，不脆、不裂，仍具有一定的弹性。

聚氯乙烯胶泥在常温下，因震动、沉降、伸缩等引起的变化，不影响防水效果。

聚氯乙烯胶泥对钢筋有无锈蚀的作用。

聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘接性。

(1) 清缝：应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等，再使用压力大于等于0.5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。清缝后，缝壁平直，缝宽比原缝宽不超过2mm。

(2) 填缝：

a.使用常温聚氨脂填缝料时，应按规定比例将两组分材料按1h灌缝量搅拌均匀后使用；

b.灌缝深度宜为15~20mm，最浅不得小于15mm.先挤压嵌入直径9~12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。灌缝顶面热天应与板面齐平；冷天应填为凹液面，中心低于板面1~2mm。填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水。

(3) 养生：常温施工式填缝料的养生期，低温天宜24h，高温天宜为12h，在灌缝料养生期间应封闭交通。对纵横向接缝宽度大于1cm的采取清缝、设接缝板或嵌缝条、填缝的方法处理。接缝板采用软木板或聚氨酯硬泡沫板。

聚氯乙烯胶泥检测标准如下：

CJ19高强薄胶泥粘贴面砖及石材构造

/T25847-2010化学固化硅质耐腐蚀胶泥技术条件

/T3797-2005玻璃鳞片衬里胶泥

/T3797-2006玻璃鳞片衬里胶泥

/T2159-2012水泥窑系统用特种耐火胶泥

/T735-2010铝用炭素材料炭胶泥中灰分含量的测定

/T736-2010铝用炭素材料炭胶泥中挥发分的测定