

# 东莞二手塑料水马颜色不掉色,横沥注水围挡水位线提示

产品名称	东莞二手塑料水马颜色不掉色,横沥注水围挡水位线提示
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	54.00/个
规格参数	适用范围:工地-道路 生产地:东莞 产品名称:水马围挡
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10(注册地址)
联系电话	13316843137

## 产品详情

东莞二手塑料水马颜色不掉色,横沥注水围挡水位线提示

水马一般用于道路交通设施,在高速公路、城市道路、及天桥街道路口常见。

规格一般有:47×47×15×43cm与50×50×15×43cm,200×52×82cm,能有效消除车辆占用人行道、便道,消防通道,也可以管理车辆的随便出入,结构简单,贴黄色反光膜。

优点:

1. 塑钢护栏色彩鲜亮,深圳彩钢板围挡价格,其表面光洁,强度高,彩钢板围挡价格批发,韧性强,耐腐蚀,抗静电,不退色,不开裂,不脆化的优点。
2. 广泛应用于城市道路、房产、开发区、居民小区、园林及各类企事业单位的装饰美化及安全防护工程5.安装简单、维修方便、容易清洗、经济实用,免除维修。
1. 产品采用进口高强度环保塑料制成,陈设灵活方便,耐热,耐冲击,耐酸碱,不易老化,使用寿命长,二次进料,一体成型,可用于时间周期长。
2. 装满水后弹性更大,装满水后可以灵活移动。安装更方便,不需要辅助设施。

3.颜色明亮，不易褪色。放在路上更醒目，具有良好的警示效果。

4，可以调节道路弯度，可以安装警示灯，粘贴各种反光膜或其他附加设施，并可以添加广告牌，标牌或围栏，以有效提醒驾驶人员的路况，警告程度高，减少事故。发病率。

1廊的宽度和高度设定应该按人的尺度比例关系加以控制，避免过宽过高，一般高度宜在2.2~2.5m之间，宽度宜在1.8~2.5m之间。居住区内建筑与建筑之间的连廊尺度控制必须与主体建筑相适应。

2 廊柱与横架必须采用有效的连接方法，牢固连接，具有相应的防风能力。

## 花架

1 花架高度宜在2.2~2.5m，宽度宜在2.5~4m，长度宜在5~10m，立柱间距2.4~2.7m。

2 花架四方柱截面应该考虑倒角处理。

3如果考虑攀爬植物，则要有相应的植栽设计，预留植栽土的位置。并且要有花架与攀爬植物的维护保养的说明。

## 张拉膜

1 膜结构的悬索拉线埋点要隐蔽并远离人流活动区。

2 膜结构的连接件必须是优质材料，具备相应的防拉强度。

3当采用内部照明时，灯具与膜面应保持适当距离，以防止灯具散发出的热量将膜面烤焦。膜结构的材料要注意反光特性，布置考虑周边住户的光污染。

4膜结构设计必须符合膜材料的受力特性，应有足够的坡度解决排水问题，通常膜面坡度不低于1:10。