

东莞长安水马围挡公司

产品名称	东莞长安水马围挡公司
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	47.00/个
规格参数	适用范围:工地-道路 尺寸:1800*900mm 产品名称:水马围挡
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10 (注册地址)
联系电话	13316843137

产品详情

东莞长安水马围挡公司

水马围挡特点：

- 1、围挡上可悬挂宣传标语横幅；围挡上部有彩旗和警示器插孔，从而使其既具有实用性，又具有美观性；
- 2、围挡为吹塑工艺一次制造成型，注水连接后稳固性能好，不易拆卸和搬动及倒塌，可抵挡7~8级的风力；
- 3、产品表面光滑，容易清洁；颜色鲜艳、外形美观、标志明显、经久耐用，是城市建筑工程文明施工保障产品。

围挡是施工建筑中必需品，在生活中普遍的道路施工安全防护措施。围挡主要是将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。这样施工就不会被外界干扰，同时施工也保证了外界居民的安全。

.水马应该如何正确的使用

作为一种防护的交通设施产品---水马，对于大家来说是灰常熟悉的一个产品，因为我们见到了好多地方应用水马，也许好多人会把水马认为是隔离墩，其实他们的效果基本上是一样的。而我们在使用水马的时候，应该如何使用那，应该如何设置下面给大家介绍一下水马的设置要求：

1. 水马设施应设置在道路、桥梁、停车场、车站、码头、商场、集会、收费站等场所，需要短时间分隔车流、人流时，且不需要对路基进行任何处理情况下。

墙水池池底构造做法

面层

20厚1：3水泥砂浆结合层

2厚聚氨酯防水涂料

20厚1：3水泥砂浆压实收光钢筋混凝土池体

100厚C10混凝土垫层

素土夯实

4，素混凝土池壁构造做法

20厚1：2.5聚合物防水水泥砂浆

1厚聚合物水泥基防水涂抹

钢筋混凝土池底（板面一律清扫干净）

5，喷泉水处理设计

池水水质要求较高、水源紧张和水质腐蚀明显的水景工程，可设置池水循环净化和水质稳定处理；

处理的主要目的是减少池水排污损失和换水损失，去除水中的漂浮物、悬浮物、浑浊度、色度、藻类和异味；

池水循环处理常用的方法有格栅、滤网、和滤料过滤，水质稳定剂一般投加 CuSO_4 等；

池水水质要求不高时，可不设计净化处理，当池水中有落叶或灰尘时，人工清理；