

低压成套防窃电互感器 北京华强

产品名称	低压成套防窃电互感器 北京华强
公司名称	北京华强诚信电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京华强 型号:LMZW-0.66 额定电流:100/5及以下(A)
公司地址	中国 北京市 北京市通州区宋庄镇小堡村佰富苑工业开发区
联系电话	86 10 69598801 13911238868

产品详情

品牌	北京华强	型号	LMZW-0.66
额定电流	100/5及以下(A)	安装方式	底板安装
应用范围	测量	装置种类	户外型
种类	电流互感器		
互感器技术性能的详细描述			

本型互感器为穿心式成套户外装置

供额定频率50/60hz，额定电压为0.66kv的电力系统中作电流、电能测量和继电保护用

额定绝缘水平0.72/3kv

额定二次电流5a或1a

产品采用抗紫外线外壳，树脂浇注密封，并在二次侧加防雨及防盗盒，对于50/5以下变比互感器还增加了软连接密封盒，确保产品可靠运行，同时还具有防窃电作用。

产品顶部安装铝制金属变比牌，清晰标明电流比。产品中部牢固粘贴铝制铭牌标识，清晰标明各有关技术数据。二次接线端子在产品的底部，标志为s1和s2。

互感器安装在配电变压器二次导杆上，利用变压器低压导电杆作为互感器的一次绕组，互感器安装孔中间做导电板一块，用来取电压。导电板厚度2mm，不影响变压器低压导杆的高度，不改变变压器原来的接线方

式，不用加长变压器低压导杆，减少连接点。导电板上下可调整，幅度为15mm。

产品正面标有p1标识。

互感器铁芯采用优质的冷轧硅钢片或超微晶卷制成环形铁芯，二次导线采用qz-2高强度聚脂漆包线，具有极高的电磁性能及安全性能

互感器的一次出线、二次出线均采用镀锡工艺，保证了与其它设备接触良好

严格的质量管理体系，通过iso9001认证，以及国家权威检测机构的检验

互感器的结构尺寸及外形请参考产品样本及安装使用说明书