

# HDPE中空壁缠绕管

产品名称	HDPE中空壁缠绕管
公司名称	佛山通勤科技有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:通勤COMMUTING
公司地址	高明区杨和镇高明大道中14号之8厂房
联系电话	13066116066

## 产品详情

HDPE中空壁缠绕管采用高密度聚乙烯原料，通过热挤塑缠绕成型，它除了具有普通塑料管所有的耐腐蚀好绝缘高，内壁光滑，流动阻力小等特点以外，因采用了特殊的中空“工”字型结构，所以还具有优异的环形刚度和良好的强度与人性，重度轻、耐冲性强，不易破损特点。作为成熟的产品，HDPE缠绕增强管在国外早已得到广泛应用，在国内也被建设部评为重点推广产品。

>HDPE无毒，

优良的抗冲击、抗压性能、耐化学腐蚀。>耐老化：管材通常为黑色，可承受在存放、施工过程中太阳的暴晒。>优良的耐磨性能：比钢管、水泥管都耐磨，排水快速，流量大。

>可按照客户要求定制长度，减少管材连接数量，避免污水渗漏造成的环境污染。

>连接方便快捷：采用先进的电热熔连接，管材与管件熔为一体，彻底避免污水渗漏。

>任意的管材长度和先进的电热熔连接，管材与管件熔为一体，彻底避免污水渗漏。

>与传统水泥管道相比，节省了施工费用和大部分基础费用，使得综合造价低于传统水管造价。

>热收缩套连接：采用专用热收缩套对管材连接处进行包裹，然后用喷火枪均匀的向收缩套表面进行烧烤连接。该连接优

点：连接配件费用成本低，接口处密封性好，施工便捷不受施工用电的影响。>电热熔带连接：采用专用的电热熔带对管材连接处进行包裹，然后用专用钢带对电热熔带进行固定后，通过专用电熔机器对电热熔带进行供电加热电熔带进行熔接。该连接优点：连接配件费用成本低，连接牢固，接口处密封性好。

>不锈钢带卡箍连接：采用专用的不锈钢带卡箍对管材连接口

进行包裹，并用螺栓拧紧。该连接优点：连接配件费用成本偏高，安装便捷，不受施工环境的影响。

>胶圈承插连接：管材端口带有承口与插口，连接时胶圈套入

插口固定位置后插入承口处进行安装连接。优点：施工便捷度高，密封性好，不受施工环境影响。>电熔承插连接：管材端口带有承口与插口，插口表面附有电阻网丝，连接时将插口插入承口后对插口表面的电阻丝进行通电并熔接。优点：施工方便，管材连接牢固，密封性好。

