

方形灰色SRF-A免维护防爆灯

产品名称	方形灰色SRF-A免维护防爆灯
公司名称	西安飞越照明科技有限公司
价格	360.00/套
规格参数	飞越:西安飞越 S R F - A :100 西安:西咸新区沣东新城
公司地址	陕西省西安市沣东新城西咸路东段5号玉祥批发市场5排17号(注册地址)
联系电话	18629387503

产品详情

SRF-A免维护防爆灯

技术参数

- 1.额定电压：AC165-265V/50Hz
- 2.额定功率：12W/24W/36W/100W
- 3.光通量：1800lm/3600lm/5400lm
- 4.色温：5500-6000K
- 5.防护等级：IP65
- 6.防腐等级：WF2
- 7.引入电缆外径：8mm—10mm

SRF-A免维护防爆灯优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用单颗大功率LED做光源，能耗低，光效高，在相同照度要求下比高压钠灯，汞灯，金卤灯更节能50%，比白炽灯节能90%。

抗电网设计,标准85-265V宽电压输入,光源以安全电压24-46V输出,的恒流驱动电源设计,恒流精度高,更稳定安全,高功率因数,能耗低。

LED光源为直流低压恒流的工作环境,相比传统光源,LED光源有了更长的寿命与稳定性,产品不需要镇流器。

专利的散热设计,三腔独立结构(光源腔,电源腔,接线腔),可确保各电气元件散热效果优良的同时减少了电气元件之间的相互,与热堆积。通过空气导流结构的热导风槽让热量更快的散发出去,确保光源寿命长达5万小时以上,让公司产品成为真正的免维护产品。

外壳采用铝合金整体压铸成型,表面做防高压静电,防腐蚀喷涂。

透镜采用够强度钢化玻璃,耐高温,耐蚀,透光率高。

的透镜配光设计,多种发光角度可选,照度均匀度高,光射效果好,无眩光。

外形美观,安装方便,可选用不同的安装方式,如座式、壁式、吸顶式、吊杆式、立杆式、护栏式、法栏式。

适用范围:

1.1区、2区危险场所;

2.IIA、IIB类爆炸性环境;

3.适用于石油开采、冶炼、化工等企业的危险环境。

从防爆灯装置新开发的率的照明设备已经发生,在LED防爆灯和发光二极管已经在工厂当中常用的设备。这种变化的动机是由技术和经济的原因。防爆灯的技术主要关注降低能耗,提高照明效率。减少功率消耗在电能计费 and 这些设备在世界范围内广泛使用的一个直接的影响是一个商业机会,为生产商以及照明装置的卖家。尽管LED的技术和经济优势,其基于电力电子驱动器产生的电源质量扰动,会妨碍相邻设备和系统在灯的连接。他们将它转变成光以更有效的方式比白炽灯。2010年哥伦比亚政府将禁止生产,进口,销售和低效的白炽灯的使用。因此,一个用户取代白炽灯与节能灯或LED在接下来的。功率理论已经提出使用分析这些器件在电网络的可能影响。这种权力理论近已被用于评估关于电能质量责任,显示出不同的现象可以被分配到的电流分量,从而允许存在里面的一个节能灯或LED进行分离和量化的电流。

我国也有众多宏观性政策,2009年10月12日,国家发改委、科技部、工业和信息化部等六部委联合制定了《半导体照明节能产业发展意见》。据中投顾问发布的《2010-2015年中国半导体照明(LED)产业投资分析及前景预测报告》显示,目前,中国、美国、欧盟、日本都已推出了一系列针对LED产业的扶持政策,主要的表现形式有:制定法律法规限制传统光源的使用;对使用LED灯具的企业或家庭实施补贴;资助致力于提高LED光效的研发单位等。在政策的支持和下游需求的支撑下,国内LED产业链正在崛起,在2009年,我国LED产业总规模已达827亿元。近年来,中国LED产业的政策支持多以地方政府的招商引资为主。地方政府通常利用土地优惠政策、税收减免政策、设备补贴等措施引进LED企业,这些政策地降低了企业的前期投资成本,凭借大量优惠政策,扬州、芜湖等地成功布局了LED产业链。按照目前的这种投资模式,若政策有所松动,LED产业新的布局必然会发生重大改变。

以上就是SRF-

A免维护防爆灯的详细资料，了解更多关注浙江旭球防爆电气有限公司“用品质与诚信照亮未来”。

相信只有我们使用过led防爆灯的工厂就能够明白，它的表现，以及很多时候我们需要的不仅仅只是一个足够亮的照明灯，

还要让我们的使用者觉得这样的一款照明灯非常的值得。这就是为什么现在免维护防爆led灯销售市场非常的火爆了，

而且也被很多的年轻人接受了，因为它圆形的外表让我们觉得非常的不一样。其中我们灯光的额定功率也有改善，

有各种各样的瓦数让使用者选择，50w、60w以及70w的选择让我们使用更加的增多了。