

国产全钢爬架厂家咨询热线

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 国产全钢爬架厂家咨询热线 |
| 公司名称 | 山东汇洋建筑设备有限公司 |
| 价格 | 350.00/平米 |
| 规格参数 | 品牌:汇洋 规格:延米*周长 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县经济开发区长江大街东首路南（注册地址） |
| 联系电话 | 18678385489微信同步 15610723980 |

产品详情

全钢爬架在建筑主体底部一次性组装完成，附着在建筑物上，全钢爬架能随楼层高度的增加而不断提升，全钢爬架在整个作业过程不占用其它起重机械，大大提高施工效率，且现场环境更人性化，管理维护更轻松，文明作业效果更突出。全钢爬架结构构造的尺寸应符合下列规定：架体结构高度不应大于5倍楼层高；架体宽度不应大于1.2m；直线布置的架体支承跨度不应大于7m，折线或曲线布置的架体，相邻两主框架支承点处架体外侧距离不得大于5.4m；架体的水平悬挑长度不得大于2m，且不得大于跨度的1/2。全钢爬架的架体全高与支承跨度的乘积不应大于110 m²全钢爬架防护范围一般为结构标准层，如果结构外立面没有变化，可以考虑从非标层开始。全钢爬架一般在架体内部设置4道防护层，从上至下分别为：上一层为支撑模板操作平台，上数第二层为拆除模板操作平台，上数第三层为爬架拆除底部支座的平台，底层为完全密封层；用木方作为轮轂，用10#铁丝间距200-250mm将木方绑扎在架体大横杆上。木方伸出架体外侧立杆尺寸为10公分，内侧伸至距建筑物外围10-15公分位置处。