

上海华通 上海人民CJ12B-600/3交流接触器

产品名称	上海华通 上海人民CJ12B-600/3交流接触器
公司名称	乐清市欧思德电器开关厂
价格	940.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇东风村九间
联系电话	0086 0577 27870789 15558866513

产品详情

品牌	上海华通四分厂,上海人民 型号 电器厂CJ12B交流接触器	CJ12B-100 CJ12B-150 CJ12B-250 CJ12B-400 CJ12B-600 CJ12B-800
额定电压	36V 48V 110V 127V 220V 适用范围 380V (V)	主要用于冶金、轧钢及起重机等电气设备。它使用于交流50Hz、额定工作电压至380V、电流至600A的电力线路，供远距离接通和分断电路之用，并适宜于频繁地起动、分

适用范围cj12系列交流接触器（以下简称接触器）。主要用于冶金、轧钢及起重机等电气设备。它使用于交流50hz、额定工作电压至380v、电流至600a的电力线路，供远距离接通和分断电路之用，并适宜于频繁地起动、分断交流电动机之用。型号及其含义正常工作条件及安装条件1、安装地点的海拔不超过2000m；2、周围空气温度上限值不超过+40，下限值不低于-5；3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+20，该月的平均最大相对湿度不超过90%。由于温度变化发生在产品上的凝露情况必须采取措施；4、与垂直面的安装倾斜不超过 $\pm 5^\circ$ ；5、污染等级：3级；6、在无显著摇动、冲击和振动的地方。结构特征cj12系列交流接触器的结构为条架平面布置，在一条安装用扁钢上电磁系统居左，主触头系统居中，辅助触头居右，并装有可转动的停档，整个布置便于监视和维修，接触器的电磁系统由u形动、静铁芯及吸引线圈组成。动、静铁芯均装有缓冲装置，用以减轻磁系统闭合时碰撞力，减少主触头的振动时间和释放时的反弹现象。接触器的主触头为单断点串联磁吹结构，配有纵缝式灭弧罩，具有良好的灭弧性能。辅助触头为双断点式，有透明防护罩。触头系统的动作，靠磁系统经扁钢传动，整个接触器的易损零部件具有拆装简便和便于维护检修等特点。主要技术参数1、接触器的基本参数见表1，ac-2为基本使用类别，ac-4使用类别仅适用于接通与分断能力。订货须知订购接触器时，需指明下述各点：a、产品型号及规格；b、线圈控制电压；c、辅助触头规格代号；d、订货数量。订货须知订购接触器时，需指明下述各点：a、产品型号及规格；b、线圈控制电压；c、辅助触头规格代号；d、订货数量。公司部分产品实拍图片：

